

Рекомендации по выбору ткани: только эластичные ткани и трикотажные полотна.

Вам потребуется: трикотажное полотно шириной 150 см; застежка – молния.

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Центральная часть спинки - 2 детали
2. Боковая часть спинки правая - 1 деталь
3. Боковая часть спинки левая - 1 деталь
4. Боковая часть переда левая - 1 деталь
5. Стойка верхняя – 1 деталь
6. Стойка нижняя – 1 деталь
7. Центральная часть переда - 1 деталь
8. Боковая часть переда правая - 1 деталь
9. Драпировка - 1 деталь
10. Рукав - 2 детали

Описание работы:

1. Стачать правый рельевный шов переда.
2. Обработать верхний и нижний срезы драпировки швом вподгибку. Заложить складки по разметке. Положить драпировку на центральную часть полочки изнанкой на лицо и сметать по срезам.
3. Стачать центральный шов спинки от метки вниз, рельефные швы спинки и левый рельеф полочки, плечевые срезы, боковые срезы. Обметать швы.
4. На верхней стойке заложить и заметать складки. Сложить верхнюю и нижнюю стойку лицом к лицу обтачать по верхнему



срезу. Вывернуть на лицо, выметать и приутюжить. Сложить нижний срез верхней стойки с горловиной платья лицевыми сторонами и притачать. Подогнуть нижний срез нижней стойки и настроить в шов притачивания.

5. Заутюжить на изнаночную сторону припуск на застежку. Подложить под сгибы застежку – молнию и притачать, подгибая тесьму сверху.

6. Заложить и заметать складки по окату рукава. Припуск шва по окату подрезать до 1 см. Стачать швы рукавов. Втачать рукава в проймы. Обработать низ рукавов швом вподгибку.

7. Заутюжить на изнаночную сторону припуск на разрез левой боковой части переда и все припуски на подгибку низа изделия и подшить потайными стежками.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

