

5154 Блузка с рукавом реглан



<u>Рекомендации по выбору ткани</u>: легкие натуральные или смесовые ткани.

Вам необходимо:

Шелковая ткань шириной 150 см; клеевая прокладка; 3 пуговицы; эластичная тесьма длиной

50 см.

Раскрой:

Из основной ткани:

- 1. Средняя часть полочки- 2 детали
- 2. Боковая часть полочки 2 детали
- 3. Средняя часть спинки 2 детали
- 4. Боковая часть спинки 2 детали
- 5. Передняя половинка рукава 2 детали
- 6. Задняя половинка рукава 2 детали
- 7. Подборт 2 детали
- 8. Воротник 2 детали со сгибом
- 9. Кулиска 1 деталь
- 10. Кулиска на рукав 2 детали
- 11. Обтачка горловины спинки 1 деталь со сгибом

Из клеевой: подборт, верхний воротник, обтачка горловины спинки.

Описание работы:

- 1. Продублировать клеевой прокладкой подборт, верхний воротник, обтачку горловины спинки.
- 2. Эластичную тесьму разделить на 4 части: 2 по 15 см для





5154 Блузка с рукавом реглан



бочков и 2 по 10 см – для рукавов.

- 3. Стачать средний шов спинки и рельефы.
- 4. Стачать рельефы на полочках.
- 5. Переднюю и заднюю половинки рукавов сложить лицом к лицу соответственно с полочкой и спинкой, стачать.
- 6. Сложить полочку со спинкой, стачать верхний срез рукава. С изнанки, по разметке притачать кулиску. Вставить эластичную тесьму, закрепить с одного конца. Другой конец вытянуть на нужную длину и также закрепить.
- 7. Нижний срез рукава и боковой срез стачать одним швом.
- 8. С изнаночной стороны боковых частей спинки и полочки, по разметке притачать кулиску. Вставить эластичную тесьму также, как на рукавах.
- 9. Воротник чисто вытачать по внешнему контуру и, взяв вместе открытые продольные срезы, вметать в горловину. Обтачку горловины спинки притачать к подбортам. Подборта и обтачку сложить с блузой лицевыми сторонами и обтачать по бортам, лацканам и горловине, прихватив воротник.
- 10. Подборта и обтачку отвернуть на изнанку, выметать, приутюжить. Внутренние срезы обтачки пришить к припускам швов.
- 11. Низ изделия и рукавов обметать, отогнуть на изнаночную сторону и пришить вручную.
- 12. На правой полочке обметать петли, на левой пришить пуговицы.



5154 Блузка с рукавом реглан



ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

