

Рекомендации по выбору ткани: шерстяные или полушерстяные, смесовые костюмные ткани

Вам необходимо:

Костюмная ткань шириной 150 см; подкладочная ткань в тон шириной 140 см; клеевая прокладка; 1 застежка-молния длиной; 1 пуговица.

**Раскрой:**

Из основной ткани:

1. Переднее полотнище - 1 деталь со сгибом
2. Заднее полотнище - 2 детали
3. Пояс - 1 деталь

Из подкладочной ткани:

1. Переднее полотнище - 1 деталь со сгибом
2. Заднее полотнище - 2 детали

Из клеевой: пояс.

**Описание работы:**

1. Укрепить клеевой прокладкой пояс (термоклеевые прокладки приутюживаются с изнаночной стороны детали сильно нагретым утюгом).
2. Стачать средний задний шов между метками разрезов. Края разрезов заутюжить наизнанку.
3. Застежку-Молнию притачать под края верхнего разреза так, чтобы зубчики не были видны.
4. Стачать вытачки и боковые швы.
5. На подкладке стачать вытачки и швы. Подкладку вложить в юбку изнаночной стороной к изнаночной стороне и приметать к верхнему срезу юбки. Припуск застежки пришить к тесьмам застежки - молнии.



6. Пояс сложить лицом к лицу с верхним срезом юбки и притачать, оставляя на правом заднем крае пояса выступающим припуск под застежку. Концы пояса обтачать. Внутренние срезы пояса подвернуть и настроить с лицевой стороны в шов притачивания. На левом конце пояса обметать петлю, на правом пришить пуговицу.

7. Юбку подшить. Припуски разреза пришить к подгибке низа. По низу подкладки выполнить подгибку так, чтобы подкладка была на 2 см короче юбки. Подкладку подвернуть и пришить к припускам разреза.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

