

Внимание! прежде всего распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90см до 150см) для того, чтобы выяснить сколько материала вам потребуется (не забудьте учесть парные и симметричные детали).

Вам необходимо:

Набивной вискозный креп-жоржет шириной 140 см - для определения длины материала, необходимого для раскроя изделия, разложите бумажные выкройки на ширину ткани и определите нужную длину; эластичная тесьма шириной 3 мм; 3 маленькие пуговицы.

Рекомендации по выбору материала: легкие прозрачные блузочные ткани

Раскрой:

1. Полочка - 2 детали
2. Спинка - 2 детали
3. Волан рукава - 2 детали
4. Рукав - 2 детали

Дополнительно:

А) косая бейка для окантовки среза горловины длиной 1,00 м и шириной 4,5 см, включая припуски.

Описание работы:

Выполнить средний шов спинки. Стачать вытачки.
Выполнить боковые и плечевые швы.

Цельнокроеные обтачки бортов отвернуть на изнаночную сторону и подвернуть

По линиям сгиба. Края приутюжить. Обтачки приметать к срезу горловины,

Проложив сметочные стежки по полочкам вдоль размеченной линии горловины.



Окантовать срез горловины. Срезать припуски по верхнему срезу горловины.

Косую бейку сложить вдоль пополам и приутюжить. Сложенную вдвое бейку

Приколоть к срезам горловины и притачать на расстоянии 0,75 см.

Бейку заутюжить вверх, концы бейки подвернуть. Бейку отвернуть,

Обогнув припуски шва, на изнаночную сторону, приметать над швом

Притачивания и с лицевой стороны блузки отстрочить вдоль шва притачивания.

На волане каждого рукава стачать короткие срезы. Нижний край волана обметать

Зигзагообразной строчкой: припуск по срезу заутюжить на изнаночную сторону,

С лицевой стороны волана проложить вдоль сгиба плотную зигзагообразную строчку

Мелким стежком, с изнаночной стороны волана срезать излишний припуск близко к строчке.

Выполнить швы рукавов. Каждый волан сложить с рукавом лицевыми сторонами и

Притачать к нижнему срезу рукава. Припуски шва заутюжить на рукав и обметать вместе.

Рукава втачать, припосадив по окатам.

Припуск на подгибку низа блузки заутюжить на изнаночную сторону, подвернуть

И настроить на расстоянии 0,75 см.

На правой полочке обметать петли.

Край борта правой полочки наложить на край борта левой полочки, совместив

Линии середины переда, и приколоть. Под полочки по разметке притачать

Отрезок эластичной тесьмы длиной 12 см, растянув при этом тесьму и настроив

Край борта правой полочки левую полочку.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

