

Рекомендации по выбору материала: плотные блузочные ткани из льна или хлопка.

А также вам потребуется: 13 маленьких пуговиц.

Все детали даны с припусками на швы!

Внимание! прежде всего распечатайте бумажные выкройки и разложите их

На ширину ткани (ширина ткани может быть от 90см до 150см) для того,

Чтобы выяснить сколько материала вам потребуется (не забудьте учесть парные и симметричные детали).

Раскрой:

Основная ткань:

Средняя часть полочки - 2 детали

Боковая часть полочки - 2 детали

Средняя часть спинки - 1 деталь со сгибом

Боковая часть спинки - 2 детали

Рукав - 2 детали

Воротник - 2 детали со сгибом

Манжета - 4 детали

Дополнительно:

2 косые бейки для окантовки разреза рукавов, каждая длиной 16 см и шириной 2 см.

Прокладка:

Воротник - 1 деталь со сгибом

Манжета - 2 детали



Описание работы:

Выполнить передние и задние рельефные и плечевые швы. Припуски рельефных швов заутюжить на средние части. На средние части полочек и среднюю часть спинки притачать тесьму на расстоянии 0,5 см от рельефных швов.

Рукава разрезать по разметке. Разрез окантовать косой бейкой, ширина окантовки - 0,5 см. Вверху разреза (с изнаночной стороны рукава) прострочить окантовку наискосок. Рукава втачать в проймы. Единой строчкой выполнить боковые швы и швы рукавов.

Цельнокроеную обтачку планки для потайной застежки на правой полочке заутюжить на изнаночную сторону, затем заутюжить на изнаночную сторону обтачку и планку застежки. Обтачку притачать по разметке. На правую полочку настроить тесьму на расстоянии 0,5 см от переднего края. Планку застежки отвернуть до переднего края и заутюжить.

Цельнокроеный подборт левой полочки заутюжить на изнаночную сторону

И подвернуть вдвое. Внутреннюю сторону подборта отсрочить в край. Припуск

На подгибку заутюжить на изнаночную сторону и настроить.

Из остатков ткани выкроить по косой полоску для 5 петелек и чисто вытачать ее в узкий рулик. Рулик разрезать на 5 одинаковых частей.

На внешнюю деталь воротника настроить тесьму, отступив от внешнего края

0,5 см. Один рулик сложить в виде петли и приметать его к правому краю внешней детали воротника, направив петельку на воротник. Детали воротника чисто вытачать по внешним сторонам. Внешнюю деталь воротника втачать в горловину. Внутреннюю деталь подвернуть и приколоть к шву притачивания.

С лицевой стороны пристрочить воротник вдоль шва притачивания.

По нижнему срезу рукавов заложить складки, накладывая х на о, и заметать их.

На внешние детали манжет настроить тесьму на расстоянии 0,5 см от разметки по закругленным коротким и внешней продольной сторонам. К закругленным коротким сторонам приметать по 2 петельки, направив их на манжеты.

По 2 детали манжета чисто вытачать по внешним сторонам. Внешнюю деталь манжеты притачать с лицевой стороны к нижнему срезу рукава, прихватывая отвернутую на изнаночную сторону окантовку переднего края разреза. Внутреннюю деталь манжеты подвернуть и пристрочить к шву притачивания.

На потайной планке застежки выметать по разметке продольные петли. На левую полочку пришить

плоские пуговицы так, чтобы пуговицы застегивались вверху петель. На воротник и манжеты пришить пуговицы под петельки.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

