

Рекомендации по выбору материала: мягкие, плотные трикотажные полотна, например шерстяное джерси.

А также вам потребуется: 3 маленькие пуговицы.

Внимание!

Все лекала даны с припусками на швы.

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они

Должны совпадать!

Внимание! прежде всего распечатайте бумажные выкройки и разложите их

На ширину ткани (ширина ткани может быть от 90см до 150см) для того,

Чтобы выяснить сколько материала вам потребуется (не забудьте учесть парные и симметричные детали).

Раскрой:

Основная ткань:

Перед - 1 деталь со сгибом

Спинка - 1 деталь со сгибом

Обтачка_Горловины_Полочки - 2 детали

Обтачка_Горловины_Спинки - 1 деталь

Рукав - 2 детали

Манжета - 2 детали

Нижний_Воротник - 1 деталь

Верхний_Воротник - 1 деталь

Прокладка:



Обтачка_Горловины_Спинки - 1 деталь

Нижний_Воротник - 1 деталь

Описание работы:

1. Стачать вытачки на полочке. Заутюжить вверх.
2. Укрепить кусочком клеевой нижний конец застежки-планки на полочке. Цельновыкроенные планки обтачки застежки заутюжить на изнаночную сторону. Уложить обтачки лицом к лицу на полочку по разметке, настрочить обтачки по длинным сторонам. Вырезать припуск под планку, к концу рассечь уголкем. Отвернуть планки на изнаночную сторону, выровнять их и настрочить конец планок.
3. Стачать плечевые и боковые швы. Не прихватите обтачки застежки!
4. Нижний воротник обтачать верхним, вывернуть и выправить.

Стачать плечевые швы обтачек застежки и горловины спинки.

Нижний воротник втачать в горловину блузки, верхний воротник втачать в горловину обтачки. Припуски швов разутюжить. Разутюженные

Припуски швов втачивания нижнего воротника и обтачки горловины

Спинки сшить изнутри.

5. Выполнить швы рукавов. Манжеты стачать в кольцо, приутюжить по сгибу. Притачать манжеты к рукавам. Рукава втачать в проймы

Блузки, припосадив по окату.

6. Подшить низ изделия.

7. На правой планке обметать петли, на левой пришить пуговицы.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

