

А также вам необходимо: застежка-молния, 3 декоративных цветка, клеевая.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы, если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: припуск по среднему шву спинки (для втачивания молнии) изделия - 2 см. Остальные швы - 1 см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани должна быть не меньше 140 см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется. При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать! старайтесь соблюдать направление долевой нити.

Раскрой:

Из сатина:

1. Центральная спинки 3 нижний слой – 2 детали
2. Боковая часть спинки 3 нижний слой – 2 детали
3. Полочка нижняя часть 3 нижний слой – 1 деталь
3. Все детали лифа – рекомендуется использовать по лифу и в качестве подкладки
1. Все детали лифа

Из клеевой:

1. Все детали лифа
1. Два верхних слоя полотнищ полочки и спинки
2. Отворот по верхнему вырезу – 1 деталь
3. Пояс под грудью – 3 детали
4. Бретели – 2 детали



Особенности обработки:

1. Все детали полочки и спинки состоят из 3-х слоев.
2. Все слои юбки по всем швам стачиваются до рассечек по линии бедер вместе (от верха до надсечек), затем послойно (эта операция исключает неэстетичное смещение на прозрачном шифоне по боковым и другим швам).
3. Молния в среднем шве спинки.
4. Концы шифонового отворота и пояса под грудью от рассечек обрабатывают в чистый край английским швом(тонкий краевой шов с закрытым срезом) или узким швом зиг-заг.
5. Украсить платье декоративными розами из шифона.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК: