

А также вам необходимо: застежка-молния, металлические или пластиковые косточки, готовая нижняя юбка из жесткого фатина, кружевная бейка шириной 1.5 - 2 см, косая атласная бейка для «косточек».

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы, если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: припуск по среднему шву спинки изделия - 2 см. Остальные швы - 1 см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани должна быть не меньше 150 см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется. При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать! старайтесь соблюдать направление долевой нити.

Раскрой:

Из подкладки:

1. Юбка полочки – 1 деталь
2. Юбка спинки – 2 детали

Из фатина:

1. Волан 1 - количество деталей будет указано на детали. (Например кд-120. Для удобства раскроя рекомендуем сложить фатин в несколько слоев)
2. Волан 2 - количество деталей будет указано на детали. (Например кд-120. Для удобства раскроя рекомендуем сложить фатин в несколько слоев)
3. Юбка полочки – 1 деталь
4. Юбка спинки – 2 детали
5. Все детали лифа



1. Все детали лифа

Отделка: в качестве отделки для перекрытия швов необходима кружевная бейка шириной 1.5 - 2 см. Также необходима косая атласная бейка для «косточек»

Особенности обработки:

1. Все детали лифа состоят из 2-х слоев фатина (для меньшей прозрачности и плотности) и 1-го слоя кружевного полотна. Фатин желательно подобрать тонкий и не очень жесткий.
2. Все швы лифа должны быть перекрыты с обеих сторон (с внутренней и внешней) атласной косой бейкой, в которую потом вставляются металлические или пластиковые косточки короче длины шва на 2 см (для удобства обработки).
3. Все швы по лифу сверху дополнительно перекрываются кружевной бейкой.
4. Волан 2 (меньший) накладывается на больший, и вместе они настрачиваются на верхнюю юбку из фатина по намеченным линиям.
5. Воланы выкраиваются без припусков на швы. Разрезать волан по линии «разрезать», раскрыть, и настрочить на юбку только по внутреннему диаметру, один за другим, оставляя все концы квадрата свободными. (Смотрите фото)
6. К готовому лифу прикрепить ручными стежками аппликации из отдельных фрагментов кружева.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

