

Stoffempfehlung: Mikrofaser

Zutaten: Futterstoff, Vlieseline, Syntepon, Pasbelband, Gummiband ca. 4,5 cm breit, 1 teilbarer Reißverschluss, 2 Reißverschlüsse für die Taschen

Hinweis zur Nahtzugabe:

Wenn die Schnittteile mit einer Doppellinie gekennzeichnet sind, ist die Nahtzugabe bereits enthalten. Bei Einzellinien muss die Nahtzugabe noch zugegeben werden.

Achtung:

Um die benötigte Stoffmenge zu ermitteln, die Schnittteile ausdrucken, zusammenkleben und auflegen. Dabei auch doppelte und asymmetrische Teile berücksichtigen.

Zuschneiden:

1. Rückenteil - 1x
2. Rückwärtige Passe – 1x
3. Vorderteil – 2x
4. Vordere Passe – 2x
5. Seitenteil – 4x
6. Mittleres Ärmelteil - 2x
7. Seitliches Ärmelteil - 4x
8. Kragen – 2x
9. Manschette – 2x
10. Bund – 1x
11. Bundblende -2x
12. Besatz - 2x
13. Taschenbeutel groß -1x

Futterstoff:

1. Vorderteilfutter - 2x
2. Rückenteil Futter- 1x
3. Taschenbeutel klein -1x



Nähen:

1. Die Pattentaschen fertig stellen.
2. Alle Teile mit Synpeton verstärken.
3. Die Seitenteile an das Rückenteil und die Vorderteile nähen, die Nähte zur Mitte bügeln und absteppen. Die seitlichen Ärmelteile an die Seitenteile des Rückenteils und der Vorderteile nähen.
4. Die Schulternähte schließen, nach hinten bügeln und absteppen. Die mittleren Ärmelteile an die Passen nähen, die Nähte in die Jacke bügeln und absteppen.
- 5 Die Passen samt Ärmelteil an das Vorderteil mit den Ärmel nähen und dabei das Pasbelband zwischen die Nähte legen und mitfassen. Das Selbe mit dem Rückenteil machen. Die Nähte nach unten bügeln und absteppen. Die Nähte der Armlöcher in die Jacke bügeln und absteppen. Die Ärmel- und Seitennähte durchgehend schließen.
6. Die Futterteile zusammennähen und in einem Ärmel eine Wendeöffnung lassen. Die Besetze an das Futter nähen. Den Oberkragen in das Futter einnähen.
7. Das Gummiband gedehnt in die Manschetten einnähen und absteppen. Die Manschettenblende mit Vlieseline verstärken. Das Klettband an die Manschettenblende und an die Patte nähen. Die Manschetten mit der Manschettenblende verstürzen und die Patte in die Naht von innen dazwischen legen. Die Manschette nach außen wenden und an die Ärmel nähen.
8. Den Reißverschluss zwischen Jacke und Futter einsetzen. Die Jacke rundherum verstürzen, bügeln und durch die Öffnung im Ärmel wenden. Die Öffnung zunähen.
9. Den Rest der Jacke absteppen und die Jacke bügeln.

