

Stoffempfehlung: Mikrofaser

Zutaten: Futterstoff in Fleece oder Jersey, Vlieseline, 1 teilbarer Reißverschluss, 2 Reißverschlüsse für die Taschen, elastische Kordel, Klettband, 4 Ösen, 4 Kordelstopper

Hinweis zur Nahtzugabe:

Wenn die Schnitteile mit einer Doppellinie gekennzeichnet sind, ist die Nahtzugabe bereits enthalten. Bei Einzellinien muss die Nahtzugabe noch zugegeben werden.

Achtung:

Um die benötigte Stoffmenge zu ermitteln, die Schnitteile ausdrucken, zusammenkleben und auflegen. Dabei auch doppelte und asymmetrische Teile berücksichtigen.

TIP:

Um das empfindliche Gewebe nicht zu beschädigen, ist es ratsam, bei elastischen Stoffen mit einer Nadel mit Kugelkopfspitze zu arbeiten (Jersey- bzw. Ballpointnadel). Mit einer Overlock-Maschine sollten 0,6cm bis 0,8cm abgeschnitten werden. Damit die Säume elastisch bleiben, werden sie mit einer Zwillingsnadel oder einer Coverlock-Maschine umgenäht.



Zuschneiden:

1. Rückenteil - 1x
2. Rückwärtige Passe – 1x
3. Seitliches Rückenteil – 2x
4. Vorderteil - 2x
5. Vordere Passe – 2x
6. Seitliches Vorderteil – 2x
7. Seitliches Kapuzenteil - 2x
8. Mittleres Kapuzenteil - 1x
9. Unterkragen – 1x
10. Besatz - 2x

-
- 11. Patte - 2x
 - 12. Patte - 4x
 - 13. Taschenbeutel groß -1x
 - 14. Ärmeleinsatz - 4x
 - 15. Seitliches Ärmelteil - 4x
 - 16. Ärmeleinsatz - 2x
 - 17. Rückwärtiger Ärmeleinsatz - 2x
 - 18. Vorderer Ärmeleinsatz - 2x
 - 19. Mittlerer Ärmeleinsatz - 2x
 - 20. Unterärmel - 2x

Futterstoff:

- 1. Rückenteil Futter- 1x
- 2. Vorderteilfutter - 2x
- 3. Ärmelfutter - 2x
- 4. Kapuzenfutter - 2x
- 5. Mittleres Kapuzenteil Futter - 1x
- 6. Taschenbeutel klein -1x
- 7. Oberkragen - 1x

Nähen:

- 1. Die Patten und Tascheneingriffe mit Vlieseline verstärken. Die Pattentaschen in den Vorderteilen fertig stellen.
- 2. Die seitlichen Vorderteile an die Vorderteile nähen, die seitlichen Rückenteile an das Rückenteil nähen, die Nähte bügeln und absteppen. Die seitlichen Ärmelteile an die Vorderteile und das Rückenteil nähen. Die Ärmeleinsätze an die rückwärtige Passe und an die vordere Passe nähen. Den vorderen Ärmeleinsatz und rückwärtigen Ärmeleinsatz an den mittlerer Ärmeleinsatz nähen, die Nähte bügeln und absteppen. Das Klettband an den Unterärmel und die Patte nähen. Die Patte verstürzen, nach außen wenden, bügeln und absteppen. Den Unterärmel an den mittlerer Ärmeleinsatz nähen. Die vordere Passe mit Ärmelteilen an das Vorderteil nähen. Die rückwärtige Passe mit Ärmelteilen an das Rückenteil nähen, die Nähte bügeln und absteppen. Die Ärmel- und Seitennähe durchgehend schließen.
- 3. Die Kapuzenteile der Jacke und des Futters zusammennähen und die Ösen einarbeiten. Die vordere Kante so absteppen, dass ein Durchzugstunnel entsteht. Die Kapuze in den Halsausschnitt nähen, dann den Unterkragen in den Halsausschnitt nähen, die Nähte bügeln.
- 4. Die Futterteile zusammennähen und die Besätze an das Futter nähen. Den Oberkragen in den Futter Halsausschnitt nähen, alle Nähte bügeln.

5. Den Reißverschluss zwischen Jacke und Futter einsetzen. Die Jacke rundherum verstürzen, bügeln und wenden.
6. Das Futter an die Manschetten nähen. die Ösen in den Saum einarbeiten. Den Saum erst 1 cm dann 3,5 cm nach innen bügeln, das Futter in den Saum legen und den Saum absteppen so das ein Durchzugstunnel entsteht.
7. Den Rest der Jacke absteppen. Die Kordel durch den Tunnel der Kapuze und des Saums ziehen und mit den Kordelstopfern fixieren.

