# 6109

## Kurze Sporthose

Stoffempfehlung: Jerseystoff

Zutaten: Vlieseline, Gummiband ca. 4,5cm breit, elastische Kordel, 2 Ösen, 2 Kordelstopper

Hinweis zur Nahtzugabe:
Wenn die Schnitteile mit einer Doppellinie gekennzeichnet sind, ist die Nahtzugabe bereits enthalten. Bei Einzellinien muss die Nahtzugabe noch zugegeben werden.

Achtung:
Um die benötigte Stoffmenge zu ermitteln, die Schnitteile ausdrucken, zusammenkleben und auflegen. Dabei auch doppelte und asymmetrische Teile berücksichtigen.

TIP:
Um das empfindliche Gewebe nicht zu beschädigen, ist es ratsam, bei elastischen Stoffen mit einer Nadel mit Kugelkopfspitze zu arbeiten (Jersey- bzw. Ballpointnadel). Mit einer Overlock-Maschine sollten 0,6cm bis 0,8cm abgeschnitten werden. Damit die Säume elastisch bleiben, werden sie mit einer Zwillingsnadel oder einer Coverlock-Maschine umgenäht.

### Zuschneiden:

1. Rückenteil 2x
2. Rechtes Vorderteil - 1x
3. Rückwärtige Hose - 2x
4. Rechter Einsatz klein – 1x
5. Rechter Einsatz groß – 1x
6. Rechtes Seitenteil – 1x
7. Linkes Vorderteil – 1x
8. Linker Einsatz klein – 1x
9. Linker Einsatz groß – 1x
10. Linkes Unterteil – 1x
11. Bund - 1x
12. Taschenfutter – 4x


© Sewist Inc, 2016

Made-to-Measure Royalty Free Sewing Pattern
PDF, PLT, DXF Online Download at www.Lekala.net

## Nähen:

1. Nähe den rechten kleinen Einsatz and das rechte Vorderteil, bügele die Nähte in das Vorderteil.
2. Nähe den rechten großen Einsatz an den rechten kleinen Einsatz, bügele die Nähte in Richtung des Vorderteils.
3. Nähe das rechte Seitenteil an den rechten großen Einsatz, bügele die Nähte in Richtung des Vorderteils.
4. Nähe den linken kleinen Einsatz an das linke Vorderteil, bügele die Nähte in Richtung des Vorderteils.
5. Nähe den linken großen Einsatz an den linken kleinen Einsatz, bügele die Nähte in Richtung des Vorderteils.
6. Nähe den linken großen Einsatz an den linken kleinen Einsatz, bügele die Nähte in Richtung des Vorderteils.
7. Nähe das linke Unterteil an den linken großen Einsatz, bügele die Nähte in Richtung des Vorderteils.
9. Lege das Taschenfutter rechts auf rechts auf die die Seitennähte der Vorderteile und des Rückenteils, nähe sie fest. Wende die Taschen nach innen und bügele sie.
13. Die Schnittnaht schließen, nach links bügeln und absteppen. Die Seitennähte schließen und gleichzeitig die Taschen schließen, die Nähte bügeln und absteppen.
14. Den Saum erst 1 cm und dann 3 cm nach innen bügeln. Die inneren Beinnähte schließen. Den Saum nähen.
15. Ösen in den Bund einarbeiten. Das Gummiband gedehnt in den Bund nähen und mittig mit zwei Nähten absteppen. Den Bund an die Hose nähen.
16. Den Bund so absteppen, dass ein Durchzugstunnel entsteht.
17. Die Kordeln in den Bund einziehen und mit den Kordelstoppern fixieren.
18. Die Hose fertig bügeln.

© Sewist Inc, 2016