

Stoffempfehlung: Jerseystoffe

Hinweis zur Nahtzugabe:

Wenn die Schnitteile mit einer Doppellinie gekennzeichnet sind, ist die Nahtzugabe bereits enthalten. Bei Einzellinien muss die Nahtzugabe noch zugegeben werden.



Achtung:

Um die benötigte Stoffmenge zu ermitteln, die Schnitteile ausdrucken, zusammenkleben und auflegen. Dabei auch doppelte und asymmetrische Teile berücksichtigen

TIP:

Um das empfindliche Gewebe nicht zu beschädigen, ist es ratsam, bei elastischen Stoffen mit einer Nadel mit Kugelkopfspitze zu arbeiten (Jersey- bzw. Ballpointnadel). Mit einer Overlock-Maschine sollten 0,6cm bis 0,8cm abgeschnitten werden. Damit die Säume elastisch bleiben, werden sie mit einer Zwillingsnadel oder einer Coverlock-Maschine umgenäht.



Zuschneiden:

1. Vorderteil - 1x
2. Rückenteil - 1x
3. Vorderes Ärmelteil - 2x
4. Rückwärtiges Ärmelteil - 2x
5. Kragen - 1x

Nähen:

1. Die vorderen Ärmelteile an das Vorderteil nähen.
2. Die rückwärtigen Ärmelteile an das Rückenteil Nähen.

3. Die Passe an das Vorderteil nähen.
4. Die Schulternähte schließen.
5. Die Seiten- und Ärmelnähte durchgehend schließen.
6. Den Kragen zum Ring schließen und längs links auf links legen. Zusammengefasst und gedehnt in den Halsausschnitt nähen. Die Nahtzugaben des vorderen Kragens nach innen legen und schmalkantig absteppen.
7. Die Ärmel und den Saum umsäumen.

