

Stoffempfehlung: Seide, Satin

Zutaten: Vlieseline, Futterstoff, Schulterpolster

Hinweis zur Nahtzugabe:

Wenn die Schnitteile mit einer Doppellinie gekennzeichnet sind, ist die Nahtzugabe bereits enthalten. Bei Einzellinien muss die Nahtzugabe noch zugegeben werden.

Achtung:

Um die benötigte Stoffmenge zu ermitteln, die Schnitteile ausdrucken, zusammenkleben und auflegen. Dabei auch doppelte und asymmetrische

Nahtzugabe: Alle Nähte 1 cm, Ärmelsaum 3.5 cm

Zuschneiden:

1. Rückenteil - 1x
2. Passe - 2x
3. Vorderteil - 2x
4. Oberer Ärmel - 2x
5. Unterer Ärmel - 2x
6. Unterer Besatz Rückenteil -1x
7. Vorderer Besatz - 2x
8. Halsausschnitt Beleg - 1x

Aus Futterstoff:

1. Rückenteil - 1x
2. Passe - ich - 2x
3. Vorderteil - 2x
4. Oberer Ärmel - 2x
5. Unterer Ärmel - 2x

Aus Vlieseline:

Besätze
Passe
Ärmelsäume



Nähen:

1. Besätze, Passe und Ärmelsäume mit Vlieseline verstärken.
2. Die Abnäher im Rückenteil schließen und zu Mitte bügeln.
3. Die Abnäher im Vorderteil schließen und die Falten durch bügeln fixieren.
4. Nähe die Passe an das Vorderteil und bügele die Naht nach oben.
5. Die Schulternähte zusammen nähen und die Nähte auseinander bügeln.
6. Den Kragen in der hinteren Mitte zusammen nähen, die Nähte auseinander bügeln .
7. Den Kragen an das Hinterteil nähen, schneide dabei in die Ecken der Nahtzugabe um eine bessere Passform zu bekommen, bügele die Nähte in den Kragen.
8. Schließe die Seitennähte und bügele die Nähte.
9. Nähe die Oberärmel und die Unterärmel zusammen, bügele die Nähte.
10. Die Ärmel in die Jacke nähen und dabei auf die Markierung acht. Die Nähte bügeln und die Schulterpolster in der Jacke befestigen.
11. Nähe die hintere Mitte der Vorderen Besätze zusammen und bügele die Nähte auseinander.
12. Den unteren Besatz des Rückenteils an die vorderen Besätze nähen und die Nähte auseinander bügeln.
13. Nähe den Halsausschnitt Beleg an das Futter Rückenteil.
14. Nähe die Futter Ärmel zusammen und die Futter Vorderteile an das Rückenteil, lasse eine Öffnung im Futter zum wenden der Jacke.
15. Das Futter an die vorderen Besätze nähen und alle Nähte bügeln.
16. Lege die Besätze der Futterjacke rechts auf rechts auf das Vorderteil und verstürze die Jacke, bügele alle Nähte.
17. Nähe die Futternahtzugabe an den Kragen, wende die Jacke und schließe das Wendeloch.

