

Рекомендации по выбору ткани: трикотажное полотно.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы, если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: на подгибку низа изделия и низа рукавов – 2см, остальные швы 0. 8См.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90см до 150см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется (не забудьте учесть парные и симметричные детали, а также цветовую гамму).



При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

Раскрой:

Ткань верха:

Полочка - 1 деталь

Спинка - 1 деталь

Кокетка - 2 детали

Передняя часть рукава - 2 детали

Задняя часть рукава - 2 детали

Воротник - 1 деталь

Совет: чтобы материал на участках выполненных швов оставался растяжимым, детали края стачивайте узкой зигзагообразной или специальной растяжимой строчкой. Чтобы нижний край оставался растяжимым, подгибку следует обметать краеобметочной строчкой (оверлок), а затем притачать, используя для этого двойную иглу. Это же относится к обработке других краев изделия, которые не должны терять эластичности.

Рекомендации не относятся к промышленному производству.

Описание работы:

Внимание! перед началом работы проверьте, чтобы в стачанный в кольцо воротник проходила

голова.

*сборка верха. Притачать передние части рукава к полочке. Притачать кокетку к полочке. Притачать задние части рукава к спинке. Стачать плечевые срезы. Стачать боковые швы и швы рукавов.

*стачать воротник в кольцо. Сложить пополам. Втачать воротник в горловину, растягивая срез воротника и располагая шов стачивания воротника у левого плечевого шва. Отстрочить шов стачивания воротника растяжимой строчкой.

*обметать и заутюжить подгибку низа и рукавов. Отстрочить низ изделия и низ рукавов.

*отутюжить футболку в готовом виде.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

