

Stoffempfehlung: dicke Jerseystoffe,
Sweatshirtstoffe

Zutaten: Vlieseline, Gummiband ca. 3cm breit

Hinweis zur Nahtzugabe:

Wenn die Schnittteile mit einer Doppellinie gekennzeichnet sind, ist die Nahtzugabe bereits enthalten. Bei Einzellinien muss die Nahtzugabe noch zugegeben werden.

Achtung:

Um die benötigte Stoffmenge zu ermitteln, die Schnittteile ausdrucken, zusammenkleben und auflegen. Dabei auch doppelte und asymmetrische Teile berücksichtigen.

TIP:

Um das empfindliche Gewebe nicht zu beschädigen, ist es ratsam, bei elastischen Stoffen mit einer Nadel mit Kugelkopfspitze zu arbeiten (Jersey- bzw. Ballpointnadel). Mit einer Overlock-Maschine sollten 0,6cm bis 0,8cm abgeschnitten werden. Damit die Säume elastisch bleiben, werden sie mit einer Zwillingnadel oder einer Coverlock-Maschine umgenäht.



Zuschneiden:

1. Vorderes Hosenteil - 2x
2. Rückwärtiges Hosenteil - 2x
3. Vorderer Umschlag - 2x
4. Rückwärtiger Umschlag - 2x
5. Bund - 1x
6. Taschenbeutel - 2x
7. Seitenteil - 2x

Nähen:

1. Die Taschenbeutel an die vorderen Hosenteile nähen, Tascheneingriff absteppen und die Taschen fertigstellen.
2. Die Seitennähte schließen.
3. Die Schrittnaht schließen.
4. Die inneren Beinnähte schließen.
5. Die Umschläge an die Hosenbeine nähen und absteppen.
6. Den Bund längs falten und die Schnittkanten rechts auf rechts zu einem Ring schließen. Das Gummiband gedehnt in den Bund nähen und mittig mit zwei Nähten absteppen. Den Bund an die Hose nähen und die Naht versäubern.

