

Stoffempfehlung: Anzugsstoffe

Sie brauchen: Vlieseline,  
Gummiband – 2cm breit,  
Nahtverdeckter Reißverschluss

Hinweis zur Nahtzugabe:  
Wenn die Schnittteile mit einer Doppellinie gekennzeichnet sind, ist die Nahtzugabe bereits enthalten. Bei Einzellinien muss die Nahtzugabe noch zugegeben werden.



Achtung:

Um die benötigte Stoffmenge zu ermitteln, die Schnittteile ausdrucken, zusammenkleben und auflegen. Dabei sind auch doppelte und asymmetrische Teile zu berücksichtigen.

**Zuschneiden:**

1. Vorderes Mittelteil – 1x
2. Oberes seitliches Vorderteil – 2x
3. Unteres seitliches Vorderteil – 2x
4. Rückwärtiges Mittelteil – 1x
5. Rückwärtiges Seitenteil – 2x
6. Zwickel -4x
7. Patte – 2x
8. Bund – 1x

Aus Vlieseline:

1. Patte – 2x
2. Bund – 1x

**Nähen:**

1. Patte und Bund mit Vlieseline verstärken.
2. Patte längs links auf links falten, bügeln. Untere Kante des oberen seitlichen Vorderteils mit Patte zusammenlegen, heften, obere Kante des unteren seitlichen Vorderteils rechts auf rechts mit oberes seitliches Vorderteil zusammennähen (Patte liegt zwischen).

3. Zwickel Passend an vorderes Mittelteil einsetzen. Zwickel Passend an seitliches Vorderteil einsetzen. Teilungsnaht schließen. Rückenteile gleich nähen.
4. Rechter Seitennaht schließen. Linker Seitennaht von Passzeichen nach unten schließen. Reißverschluss einsetzen.
5. Bund längs links auf links falten, bügeln. Äußere Bundteil mit dem Rock nähen, einschließlich die Ecken nähen. Gummiband an Rückseite einsetzen, an die Seiten festnähen. Inneres Bundteil an die Naht nähen.
6. Saum versäubern
7. Knopfloch einarbeiten und die Knopf passgenau annähen.

