

Рекомендации по выбору ткани: костюмные ткани из натуральных или искусственных волокон.

А также вам необходимо: клеевой флизелин, резиновая тесьма шириной 2.0 см; декоративный ремешок с пряжкой шириной 2 см, потайная застежка-молния.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: все швы 1 см. Припуск по низу изделия – 1.5 см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90см до 150см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется (не забудьте учесть парные и симметричные детали).

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

Надписи на лекалах выполнены на лицевой стороне

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Передняя часть юбки - 1 деталь
2. Задняя часть юбки - 1 деталь
3. Пояс — 1 деталь

Описание работы:

1. На детали передней части юбки заложить односторонние складки. внутренние ребра складок направлены к середине переда. Складки настроить согласно техническому рисунку.
2. Стачать левый боковой срез, вставляя ремешок. Припуски заутюжить и обметать. Обметать правый боковой срез. Стачать правый боковой шов от метки до низа. Шов разутюжить. Втачать застежку-молнию.



3. Продублировать клеевой прокладкой пояс. Заутюжить пояс вдоль посередине изнаночной стороной внутрь. Притачать внешнюю сторону пояса к верхнему срезу юбки, одновременно обтачивая углы пояса. Прикрепить резинку к задней части пояса на уровне боковых швов. Внутренний срез пояса подогнуть внутрь и настроить в шов притачивания пояса. Обметать петлю и пришить пуговицу.
4. Нижний срез заутюжить на изнаночную сторону, обметать и настроить.
5. Вторую часть ремешка пришить на первой складке на 2 см от сгиба согласно техническому рисунку.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

