

Рекомендации по выбору ткани: трикотаж средней степени растяжимости из натуральных или смесовых волокон.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: припуск по низу изделия и низу рукава 1.5 см, остальные припуски 1 см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется.

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Полочка – 1 деталь
2. Спинка – 1 деталь
3. Рукав – 2 детали
4. Стойка – 1 деталь

Внимание! застежка должна находиться с левой стороны.

Совет: детали кроя из трикотажных полотен стачиваются специальной эластичной или узкой зигзагообразной строчкой. При обметывании оверлоком срезать припуски до 0.6 – 0.8 см. Припуск на подгибку настрачивается двойной иглой для сохранения эластичности.

Описание работы:

1. Сложить полочку вдоль посередине и стачать складку. Глубины разложить симметрично центру и закрепить на горловине. Проложить закрепляющую строчку поперек складки.
2. Стачать плечевой правый и боковые срезы спинки и полочки. Швы обметать и заутюжить на



спинку.

3. Обметать верхние срезы застежки. Заутюжить цельнокроенные обтачки по намеченным линиям на изнаночную сторону. Наложить припуск застежки полочки на спинку и закрепить между собой на уровне плечевого среза.

4. По окату от метки до метки проложить строчку со слабо затянутыми стежками и собрать на сборку. Стачать срезы рукава. Швы обметать и заутюжить.

5. Втачать рукава в пройму, совмещая надсечки. Швы обметать и приутюжить.

6. Обметать нижний срез изделия, нижний срез рукава. Отогнуть на изнаночную сторону, приутюжить и настрочить.

7. Сложить воротник вдоль пополам лицевой стороной внутрь и обтачать короткие срезы. Вывернуть воротник на лицевую сторону. Сложить воротник со срезом горловины, отогнуть цельнокроенные обтачки застежки на лицевую сторону, огибая ими концы воротника и втачать воротник в горловину. Выправить на лицевую сторону. Шов втачивания воротника обметать и приутюжить.

8. Наметить и обметать петли. Пришить пуговицы.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

