

Stoffempfehlung: elastischen Jersey

Zutaten: elastisches Kantenband

Hinweis zur Nahtzugabe:

Wenn die Schnitteile mit einer Doppellinie gekennzeichnet sind, ist die Nahtzugabe bereits enthalten. Bei Einzellinien muss die Nahtzugabe noch zugegeben werden.



Achtung:

Um die benötigte Stoffmenge zu ermitteln, die Schnitteile ausdrucken, zusammenkleben und auflegen. Dabei auch doppelte und asymmetrische Teile berücksichtigen.

TIP:

Um das empfindliche Gewebe nicht zu beschädigen, ist es ratsam, bei elastischen Stoffen mit einer Nadel mit Kugelkopfspitze zu arbeiten (Jersey- bzw. Ballpointnadel). Mit einer Overlock-Maschine sollten 0,6cm bis 0,8cm abgeschnitten werden. Damit die Säume elastisch bleiben, werden sie mit einer Zwillingsnadel oder einer Coverlock-Maschine umgenäht.

**Zuschneiden:**

1. Rückenteil - 1x
2. Vorderteil – 1x

**Nähen:**

1. Die Seitennähte schließen und nach hinten bügeln.
2. Die Schulternähte schließen und die Nähte bügeln.
3. Das elastische Kantenband rechts auf rechts an den Halsausschnitt und die Armlöcher nähen. Das Kantband noch innen wenden und mit einem elastischen Stich absteppen.
4. Das elastische Kantenband rechts auf rechts an die untere Kante nähen. Das Kantband nach innen wenden und mit einem elastischen Stich absteppen.

