

Рекомендации по выбору ткани: джинсовая ткань (деним).

А также вам необходимо: клеевая прокладка; застёжка–молния.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: все швы 1 см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется.

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

#### Раскрой:

Из основной ткани:

1. Правое переднее полотнище юбки – 1 деталь
2. Левое переднее полотнище юбки – 1 деталь
3. Заднее полотнище – 2 детали
4. Большой задний волан – 1 деталь
5. Малый задний волан – 1 деталь
6. Большой правый передний волан – 1 деталь
7. Малый правый передний волан – 1 деталь
8. Большой левый передний волан – 1 деталь
9. Малый левый передний волан – 1 деталь
10. Обтачка переднего полотнища юбки – 1 деталь



## 11. Обтачка заднего полотнища юбки – 2 детали

Из клеевой: обтачки переднего и заднего полотнища.

### Описание работы:

1. Продублировать клеевой прокладкой обтачки переднего и заднего полотнища.
2. Обметать средний задний срез юбки. Стачать средний шов юбки, оставляя отверстие под молнию. Втачать молнию.
3. Обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настроить нижние срезы всех деталей воланов.
4. Наложить малый задний волан изнаночной стороной на лицевую сторону большого заднего волана и скрепить по верхнему срезу. Сложить воланы с задним полотнищем лицевыми сторонами внутрь и притачать. Шов обметать и заутюжить на полотнище юбки. Проложить отделочную строчку вдоль шва притачивания.
5. Наложить малый левый передний волан изнаночной стороной на лицевую сторону большого левого переднего волана и скрепить по верхнему срезу. Сложить воланы с левым передним полотнищем лицевыми сторонами внутрь и притачать. Шов обметать и заутюжить на полотнище юбки. Проложить отделочную строчку вдоль шва притачивания.
6. Наложить малый правый передний волан изнаночной стороной на лицевую сторону большого правого переднего волана и скрепить по верхнему срезу. Сложить воланы с правым передним полотнищем лицевыми сторонами внутрь и притачать.
7. Сложить левое переднее полотнище с правым лицевыми сторонами внутрь, отгибая воланы правого полотнища, и притачать в шов притачивания воланов. Шов обметать и заутюжить на правое полотнище юбки. Проложить отделочную строчку вдоль шва притачивания.
8. Обметать боковые срезы переднего и заднего полотнища. Стачать боковые швы юбки и разутюжить.
9. Стачать боковые срезы обтачек и разутюжить швы. Обметать внешний срез обтачек.
10. Обтачать верхний срез переднего и заднего полотнищ юбки обтачкой. Настроить припуск обтачивания на обтачку на расстоянии 0,2 см от шва обтачивания. Боковые срезы обтачки подвернуть и пришить вручную.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

