

Рекомендации по выбору ткани: джинсовые ткани с добавлением лайкры.

Вам необходимо: ткань с добавлением лайкры; клеевая прокладка;

1 застежка-молния; 1 пуговица.

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Передняя половинка - 2 детали
2. Задняя половинка - 2 детали
3. Обтачка передней половинки - 2 детали
4. Обтачка задней половинки - 1 деталь

Из клеевой ткани: обтачки.

Описание работы:

Продублировать клеевой прокладкой детали обтачек.

Передние половинки сложить лицом к лицу, под меткой разреза стачать передний средний шов не доходя 2 см до линии шагового шва.

Припуски вдоль срезов разреза под застежку заутюжить на изнаночную сторону. Подложить застежку - молнию под сгибы и притачать.

Стачать боковые и шаговые швы. Припуски швов разутюжить.

Обе половинки брюк вложить друг в друга лицом к лицу. Стачать средний шов до верхнего края. Припуски среднего шва разутюжить до закругления.

Обтачки стачать по боковым срезам. Обтачку лицом к лицу сложить с верхними срезами брюк. Припуски обрезать до ширины 0.5 см. Обтачки отвернуть на изнаночную сторону, приутюжить верхний край. Обтачки подвернуть по коротким срезам и пришить к тесьме молнии. Дополнительно нижние края обтачек пришить к припускам швов.



Заутюжить внутрь подгиб низа брюк, подвернуть срезы и притачать по краю. Перегнуть манжету по разметке и прикрепить к боковым и шаговым швам.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

