

Рекомендации по выбору ткани: хлопчатобумажные ткани

Внимание! прежде всего распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90см до 150см) для того, чтобы выяснить сколько материала вам потребуется (не забудьте учесть парные и симметричные детали).

Вам необходимо:

Голубая х/б ткань с рисунком и синяя х/б ткань в белый горошек - для определения длины материала, необходимого для раскроя изделия, разложите бумажные выкройки на ширину ткани и определите нужную длину; 70 см утеплителя шир. 140 см.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Раскрой:

полочка - 2 детали

спинка - 1 деталь

рукав - 2 детали

воротник - 1 деталь

завязка - 4 детали

Для выкройки подкладки и утеплителя использовать полочку, спинку, рукав

И воротник без изменений.

Описание работы:

Наложить детали из утеплителя с изнаночной стороны соответствующих деталей из основной ткани, притачать по срезам и считать единой деталью.

Стачать плечевые швы и разутюжить припуски открытыми.



Втачать рукав в пройму, совмещая контрольные метки.

Втачать воротник в вырез горловины лицевыми сторонами внутрь, совмещая контрольные метки.

Стачать детали подкладки аналогично основному изделию.

Сложить основное изделие с подкладкой лицевыми сторонами внутрь и стачать по срезам воротника, бортам, низу куртки и рукавов; вывернуть и проутюжить.

Стачать боковые и рукавные швы основного изделия, стачать по мере возможности боковые и рукавные швы подкладки; подвернуть внутрь оставшиеся нестачанными срезы подкладки и сшить потайными стежками.

Проложить фиксирующую строчку по вырезу горловины, стачивая основное изделие и подкладку.

Проложить декоративную строчку в 5 мм по бортам, краю воротника, низу куртки и рукавов.

Сложить каждую деталь завязки вдвое по длине лицевой стороной внутрь и стачать длинные и один короткий срезы; вывернуть, проутюжить и проложить декоративную строчку.

Наложить завязки, развернутые к боковым швам, на полочки по разметке, притачать, отогнуть к бортам и выстрочить декоративный квадрат с диагоналями.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

