

Рекомендации по выбору ткани: хлопчатобумажные ткани

Внимание! прежде всего распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90см до 150см) для того, чтобы выяснить сколько материала вам потребуется (не забудьте учесть парные и симметричные детали).

Вам необходимо:

Желтая х/б ткань в белый горошек и синяя х/б ткань с рисунком – для определения длины материала, необходимого для раскроя изделия, разложите бумажные выкройки на ширину ткани и определите нужную длину.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Раскрой:

полочка - 2 детали

спинка - 1 деталь

рукав - 2 детали

капюшон - 2 детали

завязка - 4 детали

Для выкройки подкладки использовать полочку, спинку, рукав и капюшон

Без изменений.

Описание работы:

Примечание: для наружной части куртки использовать полочки и спинку из красной ткани, капюшон, рукава и завязки - из ткани в горошек; для подкладки куртки использовать полочки и спинку из ткани в горошек, капюшон и рукава - из красной ткани.



Стачать плечевые швы и разутюжить припуски открытыми.

Втачать рукав в пройму, совмещая контрольные метки.

Стачать вытачку капюшона.

Стачать средний шов капюшона, заутюжить припуски на левую сторону и проложить декоративную строчку в 5 мм.

Втачать капюшон в вырез горловины лицевыми сторонами внутрь, совмещая контрольные метки.

Стачать детали подкладки аналогично основному изделию.

Сложить основное изделие с подкладкой лицевыми сторонами внутрь и стачать по передним срезам капюшона, бортам, низу куртки и рукавов; вывернуть и проутюжить.

Стачать боковые и рукавные швы основного изделия, стачать по мере возможности боковые и рукавные швы подкладки; подвернуть внутрь оставшиеся нестачанными срезы подкладки и сшить потайными стежками.

Проложить фиксирующую строчку по вырезу горловины, стачивая основное изделие и подкладку.

Проложить декоративную строчку в 5 мм по бортам, переднему краю капюшона, низу куртки и рукавов.

Сложить каждую деталь завязки вдвое по длине лицевой стороной внутрь, стачать длинные и один короткий срезы; вывернуть, проутюжить и проложить декоративную строчку.

Наложить завязки, развернутые к боковым швам, на полочки по разметке, притачать, отогнуть к бортам и выстрочить декоративный квадрат с диагоналями.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

