

Внимание! в построении конструкции используется рз_48 – обхват головы. Измеряют через наиболее выступающую точку затылочного бугра и центры лобных бугров. Лента должна замыкаться спереди.

Рекомендации по выбору ткани: искусственный или натуральный мех с невысоким волосьяным покровом, мягкие пальтовые ткани.

А также вам необходимо: подкладочная ткань (желательно хлопчатобумажная).

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: все швы 1 см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется (не забудьте учесть парные и симметричные детали).

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

Раскрой:

Основная ткань:

1. Колпак - 2 детали
2. Ушки – 2 детали

Подкладочная ткань:

1. Колпак - 2 детали

Описание работы:

1. Сложить детали колпака лицевыми сторонами внутрь и стачать по двум длинным сторонам.
2. Стачать и разутюжить шов на деталях ушек.
3. Стачать колпак с одной из деталей ушек. Шов разутюжить.



-
4. Сложить подкладку лицевыми сторонами внутрь и стачать длинные стороны, оставляя отверстие (для последующего выворачивания).
 5. Притачать подкладку к другой детали ушек. Шов заутюжить на подкладку.
 6. Сложить колпак и подкладку лицевыми сторонами внутрь и обтачать по нижнему срезу деталей ушек. Вывернуть колпак через отверстие. Стачать отверстие. Приутюжить, проложить отделочную строчку по нижнему краю.
 7. Подкроить завязку длиной 10 см, шириной 0.5 – 0.9 (в зависимости от материала). Повязать завязку на конец колпака. Конец колпака рассечь ножницами на полосы шириной 0.5 см.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

