

Рекомендации по выбору ткани: тонкая пластичная костюмная ткань из натуральных или смесовых волокон.

А также вам необходимо: клеевая прокладка; подкладка; 3 пуговицы; подплечники; подокатники.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: все швы 1 см. Припуск на подгибку низа рукава - 3.0 см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется (не забудьте учесть парные и симметричные детали).

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Центральная часть спинки – 2 детали
2. Боковая часть спинки – 2 детали
3. Боковая часть полочки – 2 детали
4. Центральная часть полочки – 2 детали
5. Нижняя часть спинки – 2 детали
6. Нижняя часть полочки – 4 детали
7. Левая часть воротника – 2 детали
8. Правая часть воротника – 2 детали
9. Подборт – 2 детали



10. Обтачка горловины спинки – 1 деталь

11. Верхняя часть рукава – 2 детали

12. Нижняя часть рукава – 2 детали

Из подкладочной ткани:

1. Центральная часть полочки – 2 детали

2. Боковая часть полочки - 2 детали

3. Центральная часть спинки – 2 детали

4. Боковая часть спинки – 2 детали

5. Верхняя часть рукава – 2 детали

6. Нижняя часть рукава – 2 детали

Внимание: детали полочки и спинки из подкладки кроются по лекалам верха с вычетом ширины подбортов и обтачки горловины спинки соответственно.

Из клеевой:

1. Центральная часть полочки – 2 детали

2. Левая часть воротника – 1 деталь

3. Правая часть воротника – 1 деталь

4. Подборт – 2 детали

5. Обтачка горловины спинки – 1 деталь

Описание работы:

1. Продублировать клеевой прокладкой детали, а также низ изделия и низ рукавов.

2. На спинке стачать и заутюжить вытачки к середине. Стачать и разутюжить рельефные швы спинки. Стачать и разутюжить средний шов спинки. Притачать нижнюю часть спинки к спинке.

3. Стачать и разутюжить рельефные швы полочки. Притачать нижнюю часть полочки к полочке.

4. Стачать и разутюжить плечевые и боковые срезы жакета.

5. Сложить левую часть воротника с правой частью и стачать средний срез. Припуски разутюжить. Сложить воротники лицевыми сторонами внутрь и обтачать концы и отлет. Припуски в углах подрезать, на закруглениях рассечь. Воротник вывернуть, выправить и приутюжить. Втачать воротник в горловину и притачать к срезу правого борта.
6. Стачать и разутюжить локтевой шов рукава. Заутюжить низ рукава. Стачать и разутюжить передний шов рукава.
7. Втачать рукава в пройму по надсечкам, припосаживая окат. Втачать подплечники и подокатники.
8. Стачать и разутюжить плечевые срезы обтачки горловины спинки и подборта. Стачать и разутюжить боковые срезы внутренних деталей нижних частей спинки и полочки. На деталях кроя из подкладочной ткани стачать швы и втачать рукава, оставляя отверстие в переднем левом шве рукава. Подкладку притачать к внутренним срезам подбортов и обтачке. Притачать нижние части спинки и полочки к подкладке.
9. Подборт положить на лицевую сторону полочки лицевой стороной вниз, сколоть булавками и обтачать вкруговую борт, горловину и низ изделия. Подрезать швы в углах, на закруглениях рассечь. Жакет вывернуть на лицевую сторону, швы выправить, приутюжить.
10. Притачать подкладку к низу рукава. Стачать отверстие в рукаве. Проложить закрепляющую строчку под воротником, настрачивая основное изделие на подборт. Скрепить жакет с подкладкой по линии притачивания нижних частей.
11. На правой полочке обметать петли, а на левой полочке пришить пуговицы.
12. Заложить складки на правой части воротника.

Совет: жакет рекомендуется носить с поясом.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

