

Рекомендации по выбору ткани: костюмная ткань из натуральных или смесовых волокон.

А также вам необходимо: клеевая прокладка; подкладка; 4 пуговицы ; подплечники; подокатники.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: все швы 1 см. Припуск на подгибку низа изделия и низа рукава - 3. 0 см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется (не забудьте учесть парные и симметричные детали).

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

#### Раскрой:

Из основной ткани:

1. Центральная часть спинки – 2 детали
2. Боковая часть спинки – 2 детали
3. Боковая часть полочки – 2 детали
4. Центральная часть полочки – 2 детали
5. Подборт – 2 детали
6. Обтачка горловины спинки – 1 деталь
7. Верхняя часть рукава – 2 детали
8. Нижняя часть рукава – 2 детали

Из подкладочной ткани:



1. Центральная часть полочки – 2 детали
2. Боковая часть полочки - 2 детали
3. Центральная часть спинки – 2 детали
4. Боковая часть спинки – 2 детали
5. Верхняя часть рукава – 2 детали
6. Нижняя часть рукава – 2 детали

**Внимание:** детали полочки и спинки из подкладки кроются по лекалам верха с вычетом ширины подбортов и обтачки горловины спинки соответственно.

Из клеевой: центральная часть полочки, подборт, обтачка горловины спинки, подгибка низа и низа рукава.

#### Описание работы:

1. Продублировать клеевой прокладкой детали.
2. На центральной части спинки стачать и заутюжить вытачки к середине. Стачать и заутюжить вверх вытачки на центральной части полочки. Стачать и разутюжить рельефные швы на полочке и на спинке. Стачать и разутюжить средний шов спинки.
3. Стачать и разутюжить боковые срезы жакета. Стачать плечевые срезы, в уголке у горловины рассечь, припуски разутюжить. Стачать срез воротника, припуски разутюжить. Втачать воротник в горловину спинки, припуски разутюжить.
4. Стачать, рассечь в уголке и разутюжить плечевые срезы обтачки горловины спинки и подборта. Стачать срез воротника, припуски разутюжить. Втачать воротник в горловину обтачки, припуски разутюжить.
5. Подборт положить на лицевую сторону полочки лицевой стороной вниз, сколоть булавками и обтачать вкруговую борт и отлет воротника. Обтачать нижние углы борта. Подрезать швы в углах. Борта вывернуть, швы выправить, приутюжить. Заутюжить низ изделия.
6. Стачать и разутюжить локтевой шов рукава. Заутюжить низ рукава. Стачать и разутюжить передний шов рукава.
7. Втачать рукава в пройму по надсечкам, припосаживая окат. Втачать подплечники и подокатники.
8. На деталях кроя из подкладочной ткани стачать швы и втачать рукава, оставляя отверстие в переднем правом шве рукава.

9. Подкладку притачать к внутренним срезам подбортов и обтачке горловины спинки. Припуски швов втачивания воротника скрепить близко к швам. Притачать подкладку к низу жакета и к низу рукава. Вывернуть жакет через отверстие в рукаве. Стачать отверстие в рукаве.

10. По разметке обметать петли на обеих полочках. На левой полочке пришить декоративную пуговицу. На правой полочке пришить: с лицевой стороны - декоративную пуговицу, а с изнаночной стороны – внутреннюю пуговицу.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

