

Рекомендации по выбору ткани: хорошо драпирующийся трикотаж средней степени растяжимости из натуральных или смесовых волокон.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: припуск по низу изделия и по низу рукава — 1. 5 см, припуск по горловине -1. 5 см, остальные швы 0. 8 см.



Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется.

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

Раскрои

Из основной ткани:

1. Спинка – 1 деталь
2. Полочка — 2 детали
3. Рукав — 2 детали

Совет: детали кроя из трикотажных полотен стачиваются специальной эластичной или узкой зигзагообразной строчкой. Припуск на подгибку настрачивается двойной иглой для сохранения эластичности. Также можно стачивать детали сразу на 3-х или 4-х ниточном оверлоке.

Описание работы:

1. Стачать плечевые срезы. Припуски обметать и заутюжить на спинку.
2. Обметать припуск горловины, подогнуть внутрь и настрочить.
3. Наложить полочки друг на друга, лицевой стороной вверх, таким образом, чтобы правая полочка находилась сверху. Уровнять боковые срезы и скрепить временной строчкой на 0. 5 см от среза.
4. втачать рукав в открытую пройму, припуск обметать.

5. Стачать одновременно боковой срез и срез рукава. Припуски обметать.
6. Обметать нижний срез изделия и нижний срез рукава. Припуск отогнуть на изнаночную сторону, приутюжить и настрочить.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК: