

Рекомендации по выбору ткани: плотная блузочная ткань из натуральных или смесовых волокон (шелк, вискоза, смесовые ткани).

А также вам необходимо: клеевой флизелин, 8 пуговиц.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется (не забудьте учесть парные и симметричные детали).

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!



#### Раскрой:

Из основной ткани:

1. Спинка - 2 детали
2. Полочка - 2 детали
3. Рукав – 2 детали
4. Воротник – 2 детали
5. Манжета – 2 детали
6. Обтачка горловины спинки – 1 деталь
7. Подборт – 2 детали
8. Планка рукава – 2 детали

Из клеевой:

1. Воротник – 1 деталь

2. Подборт – 2 детали

3. Обтачка горловины спинки – 1 деталь

**Описание работы:**

1. Продублировать клеевым флизелином подборта, обтачку горловины спинки и верхний воротник.
2. Стачать выточки на спинке. Глубины заутюжить к центру. Стачать средний срез спинки. Шов заутюжить на левую сторону и обметать.
3. Стачать выточки на полочке. Глубины заутюжить к центру.
4. Обработка шлицы рукава: рукав разрезать по намеченной линии, рассекая уголок в верхней части разреза. Участок от разреза до намеченной линии, равный 1. 7 см, подвернуть внутрь дважды на 0. 5 см и настроить. Планку сложить вдоль пополам лицевой стороной внутрь и обтачать уголок до поперечной метки. Припуски шва срезать близко к строчке, у конца строчки припуск рассечь. Планку вывернуть, приутюжить и отстрочить вдоль линии сгиба снизу до поперечной метки на 0. 1 см. Планку сложить с рукавом лицом внутрь и притачать внутренней стороной по размеченной линии. Рукав у конца строчки рассечь поперек от разреза до линии притачивания. Планку отогнуть на лицевую сторону, подвернуть открытый срез и притачать. Планку совместить с намеченной линией на рукаве и настроить верхний уголок по контуру и вдоль поперечной метки. По низу рукава заложить равномерные складки.
5. Притачать рукав к спинке и полочке, припуски заутюжить на рукав и обметать. Стачать срезы рукава одновременно с боковыми срезами блузки. Припуски приутюжить и обметать.
6. Манжеты сложить пополам лицом внутрь и обтачать короткие стороны. Манжеты вывернуть и приутюжить. Притачать внешнюю сторону манжеты к низу рукава. Внутреннюю сторону манжеты подвернуть и настроить в шов притачивания.
7. Притачать обтачку спинки к подбортам. Швы разутюжить. Обметать внешний срез подбортов и обтачки. Втачать верхний воротник в горловину обтачек и подбортов. Припуски рассечь и разутюжить.
8. Втачать нижний воротник в горловину основного изделия. Припуски рассечь и разутюжить.
9. Наложить подборт, обтачку и воротник на лицевую сторону блузки и обтачать по нижнему срезу, срезу борта и воротнику. Припуски в уголках высечь. Вывернуть на лицевую сторону и выправить. Скрепить воротники ручными стежками в шов втачивания. Обтачку закрепить ручными стежками у среднего шва спинки и плечевых швов.
10. Низ изделия обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настроить.
11. На правой полочке обметать петли, на левой полочке пришить пуговицы. Обметать петли и

---

пришить пуговицы на манжетах и планках.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

