Kleid Mit Guipure-Passe - Schnittmuster #4405

Stoffempfehlungen: Natur-/Mischstoff, geeignet für Kleider; gipüre.

Sie werden auch brauchen: Futterstoff in passender Farbe zu Guipure, unsichtbarer Reißverschluss, das Vlies.

Nahtzugaben: alle Nahtzugaben 1 cm; nahtzugabe für den saum des kleides – 2.0 cm.

Hinweis zur Nahttzugaben:
- Wenn das Muster einen doppelten Rand hat, sind die Nahtzugaben bereits enthalten. Falls nichts anderes angegeben ist, betragen Sie 1 cm.
- Hat das Schnittmuster nur einen Rand, wurden die Nahtzugaben NICHT berücksichtigt. Sie müssen beim Auslegen und den Details des Schnitts hinzugefügt werden.

Hinweis zu die benötigte Stoffmenge:
Achtung! Um die benötigte Stoffmenge zu ermitteln, die Schnitteile ausdrucken, zusammenkleben und auflegen. Dabei sind auch doppelte und asymmetrische Teile zu berücksichtigen.

ZUSCHNEIDEN:

Hinweis zum Zuschnitt:
Ein “Beim” auf den Schnittmustern bedeutet einen geraden Fadenverlauf. Legen Sie Ihre Teile dementsprechend aus. Einige Teile werden an der Kante geschnitten. Sie finden dazu Hinweise im Schnittmuster. Markieren Sie auf Ihrem Stoff alle Kerben und andere Merkmale des Designs des Schnittmusters wie Falten usw.
Achten Sie beim Nähen des Kleidungsstücks darauf, dass die Kerben übereinstimmen.

Hauptstoff:
1. Unterer Rückenteil - 2 Stück
2. Unteres Vorderteil - 1 Stück
3. Mittlerer Vorderteil - 2 Stück
4. Stehkragen - 1 Stück

Gipüre:

1. Oberer Rückenteil - 2 Stück
2. Oberes Vorderteil – 1 Stück

Futterstoff:
1. Oberer Rückenteil - 2 Stück
2. Oberes Vorderteil – 1 Stück
3. Mittlerer Vorderteil - 2 Stück
4. Stehkragen - 1 Stück

Das Vlies:
1. Stehkragen - 1 Stück

ANLEITUNG:

1. Vlies auf Stehkragen aus Futterstoff kleben.

2. Nähen Sie Abnäher an den oberen Rückenteilen und unteren Rückenteilen, die Innenseite des Abnähers wegschneiden und lassen 1 cm. Nähte versäubern und zur Mitte hin bügeln. Abnäher auf die oberen Vorderteile nähen. Innenteil zur Mitte hin bügeln. Für Teile aus Futterstoff wiederholen.

3. Gipüre: Schulternähte nähen, naht auseinander bügeln. Futterstoff: Schulternähte nähen, naht auseinander bügeln. Untere Kanten des Futters versäubern. Den Gipüre-Stehkragen in den Halsausschnitt nähen. Stehkragen aus Futterstoff in Halsausschnitt des Oberteils aus Futterstoff nähen.

4. Oberes Rückenteil an unteres Rückenteil nähen, nähte versäubern und nach oben bügeln.

5. Hintere Mittelkanten separat versäubern. Die hintere Mittelnaht von der Reißverschlussmarkierung bis zur Ecke des Schlitzes nähen. Naht auseinander bügeln, gleichzeitig den Schlitz bügeln. Reißverschluss einnähen. Seiten des Schlitzes mit 0,1 cm Abstand von der Falte absteppen.

6. Machen und heften Sie Falten an den unteren Vorderteilen. Oberes Vorderteil an unteres Vorderteil nähen, nähte versäubern und nach oben bügeln.

7. Machen und heften Sie Falten am mittleren Vorderteil, mit Futter zusammenstecken und Ober- und Unterkante nähen. auf rechts wenden, glätten und bügeln. Mittlere Vorderteile auf Vorderteil legen und entlang der Seitennähte heften.

8. Futter und Kleid zusammenstecken rechts auf rechts und Kante des Stehkragens nähen. Armlöcher in zwei Schritten nähen: zuerst das vordere Armloch nähen und dann das hintere Armloch nähen. In Kurven einclipsen. auf rechts wenden, bügeln. Heften Sie die Nahtzugaben dort zusammen, wo Stehkragen in das Kleidungsstück eingenäht wurden.

9. Seitennaht an Futterstoff und Hauptstoff mit einer durchgehenden Naht nähen. Nähte versäubern und nach

hinten bügeln.Das Futter an das Reißverschlussband und an die Naht zwischen Unter- und Oberteil des Kleides nähen.

10. Die Unterkante des Kleides versäubern, auf die linke seite bügeln und mit verdeckten Stichen nähen.

Technische Zeichnung: