Vestido Con Canesú De Guipur - Patrón de costura #4405

Recomendaciones sobre la tela: tejido natural/mixto adecuado para vestidos; guipur.

Usted también necesitará: tela de forro en color a juego con el guipur, cremallera invisible, entretela adhesiva.

Márgenes de costura: todos los márgenes de costura 1 cm; margen de costura para el dobladillo del vestido – 2.0 cm.

Nota sobre los márgenes de costura:
- Si el patrón tiene doble contorno los márgenes de costura están incluidos. Son 1 cm, a menos que se especifique lo contrario.
- Si el patrón tiene contorno único, los márgenes de costura no están incluidas y hay que agregar al trazar y cortar detalles.

Nota sobre la longitud de la tela:
¡ Atención! La cantidad de tela necesaria para su patrón no está incluida. Dependerá del tamaño del patrón seleccionado, el ancho y el diseño de la tela que se va a utilizar. En primer lugar, imprimir todos los patrones de papel y extienda la anchura de la tela que desea utilizar (generalmente de 90 a 150 cm). Medir cuánta tela se necesita. No olvide tener en cuenta que algunas piezas necesita ser cortado varias veces y otras piezas se cortan en el pliegue.

Cortando:

Nota de corte:
En el patrón, "la viga" significa derecho de grano. Colocar tus piezas en consecuencia. Algunas piezas se cortará en el pliegue. Esto se observa en la pieza. Marque todas las muescas y otras características de diseño tales como pliegues etc. del patrón sobre la tela.
Al coser la prenda, preste atención a las muescas, ellos deben coincidir.

Tela principal:
1. Espalda inferior - 2 piezas
2. Delantero inferior - 1 pieza
3. Delantero central - 2 piezas
4. Collar del soporte - 1 pieza

Guipur:

1. Espalda superior - 2 piezas
2. Delantero superior – 1 pieza

Tela de forro:
1. Espalda superior - 2 piezas
2. Delantero superior – 1 pieza
3. Delantero central - 2 piezas
4. Collar del soporte - 1 pieza

La entretela adhesiva:
1. Collar del soporte - 1 pieza

INSTRUCCIONES:

1. Aplique entretela adhesiva al cuello alto de la tela del forro.

2. Coser pinzas en espaldas superiores y espaldas inferiores, cortar el lado interior de la pinza dejando 1 cm. Rematar los márgenes de costura y planchar hacia el centro. Coser pinzas en delanteros superiores. Planchar la parte interna hacia el centro. Repita para las piezas de la tela del forro.

3. Guipur: Coser las costuras de los hombros, planchar la costura abierta. Fabrica de lino: Coser las costuras de los hombros, planchar la costura abierta. Rematar los bordes inferiores del forro. Coser el cuello alto de guipur en el escote. Coser el cuello alto del forro en el escote del forro.

4. Coser la espalda superior a la espalda inferior, rematar los márgenes de costura y planchar hacia arriba.

5. Rematar los bordes traseros centrales por separado. Coser la costura trasera central desde el marcador de la cremallera hasta la esquina de la abertura. Planchar la costura abierta, planchar la hendidura al mismo tiempo. Coser una cremallera. Pespuntear los lados de la hendidura a 0,1 cm del doblez.

6. Hacer y hilvanar pliegues en delanteros inferiores. Coser el delantero superior al delantero inferior, rematar los márgenes de costura y planchar hacia arriba.

7. Hacer y hilvanar pliegues en el delantero central, juntar con forro y coser los bordes superior e inferior. Girar a la derecha, enderezar y planchar. Coloque los delanteros centrales en el delantero e hilvane a lo largo de las costuras laterales.

8. Conectar forro y vestido lados derechos juntos y coser el borde del cuello alto. Coser las sisas en dos pasos: primero coser la sisa delantera y luego coser la sisa trasera. Hacer pequeños cortes en curvas. Girar a la derecha, planchar. Hilvanar los márgenes de costura donde los cuellos altos se han cosido a la prenda.

9. Coser la costura lateral en el forro y la tela principal con una costura continua. Rematar costuras y planchar hacia atrás.Coser a mano el forro a la cinta de la cremallera y la costura entre la parte superior e inferior del

vestido.

10. Rematar el borde inferior del vestido, planchar sobre el revés y coser con puntadas ocultas.

Dibujo técnico: