Robe Avec Empiècement En Guipure - Patron de couture #4405

Recommandations sur le tissu: tissu naturel/mixte pour robes; guipure.

Vous aurez également besoin de: tissu de doublure assorti à la guipure, fermeture éclair invisible, entoilage thermocollant.

Marges de couture: toutes les marges de couture 1 cm; marge de couture pour l'ourlet de la robe – 2.0 cm.

Note sur marges pour la couture:
- Si le patron a un contour double, alors les marges de couture sont incluses.
- Les marges de couture ne sont PAS incluses par défaut et doivent être rajoutée lors de la mise en place et de la coupe de votre patron (si celui ci a un contour simple).

Note sur le métrage de tissus nécessaire:
Attention ! La quantité de tissu nécessaire pour votre modèle n'est pas incluse. Il dépendra de la taille du patron sélectionné, la largeur et le design du tissu que vous prévoyez d'utiliser. Avant tout, imprimez votre patron et disposez la largeur du tissus que vous envisagez d'utiliser (généralement de 90 à 150 cm) afin de connaître le métrage de tissus nécessaire. N'oubliez pas de compter les pièces en double et les pièces en symétries.

Coupe:

Note sur le coupe:
Sur les pièces du patron « beam » signifie « droit fil ». Disposez vos pièces en conséquence. Certaines pièces doivent être coupées dans la pliure. Ceci est noté sur le patron de la pièce. Marquer tous les repères et autres signes tels que pinces, plis etc. sur vos tissus.
Lorsque vous assemblez vos pièces, faites attention aux repères, ils doivent coïncider.

Tissu principal:
1. Dos inférieur - 2 pièces
2. Devant inférieur - 1 pièce
3. Devant central - 2 pièces
4. Col montant - 1 pièce

Guipure:
1. Dos supérieur - 2 pièces
2. Devant supérieur – 1 pièce

Tissu de doublure:
1. Dos supérieur - 2 pièces
2. Devant supérieur – 1 pièce
3. Devant central - 2 pièces
4. Col montant - 1 pièce

Entoilage thermocollant:
1. Col montant - 1 pièce

INSTRUCTIONS:

1. Appliquer l'entoilage thermocollant sur le col montant de la doublure.

2. Coudre des pinces sur les dos supérieurs et les dos inférieurs, couper le côté intérieur de la pince en laissant 1 cm. Surjeter les marges de couture et repasser vers le centre. Coudre les pinces sur les devants supérieurs. Repassez la partie intérieure vers le centre. Répétez l'opération pour les pièces du tissu de doublure.

3. Guipure: Coudre les coutures des épaules, repasser la couture ouverte. Tissu de doublure: Coudre les coutures des épaules, repasser la couture ouverte. Surjeter les bords inférieurs de la doublure. Coudre le col montant en guipure dans l'encolure. Coudre le col montant de la doublure dans l'encolure de la doublure.

4. Coudre le dos supérieur au dos inférieur, surjeter les marges de couture et repasser en haut.

5. Surjeter les bords centraux du dos séparément. Cousez la couture centrale du dos du marqueur de la fermeture à glissière jusqu'au coin de la fente. Repasser la couture ouverte, repasser la fente en même temps. Coudre une fermeture éclair. Surpiquer les côtés de la fente à 0,1 cm du pli.

6. Faire et faufiler les plis sur les parties inférieures du devant. Coudre le devant supérieur au devant inférieur, surjeter les marges de couture et repasser en haut.

7. Réaliser et faufiler des plis sur le devant central, unir avec la doublure et coudre les bords supérieur et inférieur. Tourner à droite, redresser et repasser. Placer les devants centraux sur le devant et faufiler le long des coutures latérales.

8. Connecter la doublure et la robe endroit contre endroit et coudre le bord du col montant. Coudre les emmanchures en deux temps:coudre d'abord l'emmanchure devant puis coudre l'emmanchure dos. Faire de petites coupes dans les courbes. Tourner à droite, repasser. Bâtissez ensemble les surplus de couture là où les cols montants ont été cousus dans le vêtement.

9. Cousez la couture latérale sur la doublure et le tissu principal avec une couture continue. Surjeter les coutures et repasser vers l'arrière.Cousez à la main la doublure au ruban de la fermeture à glissière et la couture entre les parties inférieure et supérieure de la robe.

10. Surjeter le bord inférieur de la robe, repasser sur l'envers et coudre avec des points cachés.

DESSIN TECHNIQUE: