Vestido Con Encaje - Patrón de costura #4428

Recomendaciones sobre la tela: tejido natural/mixto adecuado para vestidos; tela de encaje.

Usted también necesitará: entretela adhesiva, 3 botones.

Márgenes de costura: todas las costuras 1 cm; margen de costura para el dobladillo del vestido – 2.0 cm; margen de costura para el dobladillo de la manga – 1.2 cm.

Nota sobre los márgenes de costura:
- Si el patrón tiene doble contorno los márgenes de costura están incluidos. Son 1 cm, a menos que se especifique lo contrario.
- Si el patrón tiene contorno único, los márgenes de costura no están incluidas y hay que agregar al trazar y cortar detalles.

Nota sobre la longitud de la tela:
¡ Atención! La cantidad de tela necesaria para su patrón no está incluida. Dependerá del tamaño del patrón seleccionado, el ancho y el diseño de la tela que se va a utilizar. En primer lugar, imprimir todos los patrones de papel y extienda la anchura de la tela que desea utilizar (generalmente de 90 a 150 cm). Medir cuánta tela se necesita. No olvide tener en cuenta que algunas piezas necesita ser cortado varias veces y otras piezas se cortan en el pliegue.

Cortando:

Nota de corte:
En el patrón, "la viga" significa derecho de grano. Colocar tus piezas en consecuencia. Algunas piezas se cortará en el pliegue. Esto se observa en la pieza. Marque todas las muescas y otras características de diseño tales como pliegues etc. del patrón sobre la tela.
Al coser la prenda, preste atención a las muescas, ellos deben coincidir.

Tela principal:
1. Espalda - 2 piezas
2. Delantero - 1 pieza
3. Vista del escote trasero – 4 piezas
4. Vista del escote delantero – 2 piezas

Tela de encaje:
1. Canesú trasero - 2 piezas
2. Canesú delantero - 2 piezas
3. Manga — 2 piezas

La entretela adhesiva:
1. Vista del escote trasero – 2 piezas
2. Vista del escote delantero – 1 pieza

INSTRUCCIONES:

1. Aplique entretela adhesiva a las vistas.

2. Coser el canesú trasero al canesú, planchar las costuras hacia atrás, rematar. Coser canesú delantero a delantero, planchar los márgenes de costura hacia el frente, rematar.

3. Coser la vista del escote espalda exterior a la espalda, hacer cortes en los márgenes de costura y planchar los márgenes de costura hacia la vista. Coser la vista del escote delantero exterior al delantero, hacer cortes en los márgenes de costura y planchar los márgenes de costura hacia la vista.

4. Rematar los bordes posteriores centrales por separado en cada pieza. Coser la costura espalda central desde el marcado hasta el fondo. Márgenes De Costura planchar la costura abierta, planchar la hendidura al mismo tiempo.

5. Coser las costuras laterales y las costuras de los hombros, planchar las costuras hacia atrás y rematar.

6. Corte (o tome listo) la cinta al bies, su ancho debe ser igual a 2.5 cm y su longitud debe ser igual a 15 cm. Doblar la cinta por la mitad a lo largo lados derechos juntos y coser a 0.3 cm desde el pliegue. Cortar los márgenes de costura cerca de la costura, girar la cinta con el lado derecho hacia afuera y enderezar dobladillo enrollado. Cortar en bucles de botón. La longitud del lazo de un botón es de aproximadamente 4 cm.

7. Coser los bordes de los hombros de las vistas interiores del escote, planchar la costura abierta. Alfiler la vista en el vestido lados derechos juntos, ajustando los bordes del escote. Coser el escote y los bordes centrales, inserción de ojales de bucle enrollados. Hacer pequeños cortes en curvas, voltee las piezas al derecho y planchar. Doblar el borde inferior interior de la vista interior y pespuntear en la costura de la vista exterior. Coser botones.

8. Coser la costura de la manga, planchar y rematar. Coser las mangas en las sisas haciendo coincidir las marcas y ajustando la tela. Rematar y planchar. Rematar el borde inferior de la manga, planchar sobre el revés y pespuntear.

9. Doblar por dentro el borde inferior de la prenda a 1 cm, después de nuevo a 1 cm y pespuntear.

Dibujo técnico: