

Рекомендации по выбору ткани: хорошо драпирующаяся пальтовая ткань из натуральных или смесовых волокон.

А также вам необходимо: клеевая прокладка; подкладка; 3 пуговицы; подплечники; подокатники.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: все швы 1 см. Припуск на подгибку низа пальто и низа рукава - 3. 0 см.

**Внимание!** прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется (не забудьте учесть парные и симметричные детали).

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

#### Раскрой:

Из основной ткани:

1. Центральная часть спинки – 2 детали
2. Боковая часть спинки – 2 детали
3. Боковая часть полочки – 2 детали
4. Центральная часть полочки – 2 детали
5. Нижняя часть спинки – 2 детали
6. Нижняя часть полочки – 2 детали
7. Подборт – 2 детали
8. Обтачка горловины спинки – 1 деталь



9. Верхняя часть рукава – 2 детали

10. Нижняя часть рукава – 2 детали

11. Капюшон — 2 детали

Из подкладочной ткани:

1. Центральная часть полочки – 2 детали

2. Боковая часть полочки - 2 детали

3. Центральная часть спинки – 2 детали

4. Боковая часть спинки – 2 детали

5. Нижняя часть спинки – 2 деталь

6. Нижняя часть полочки – 2 детали

7. Верхняя часть рукава – 2 детали

8. Нижняя часть рукава – 2 детали

9. Капюшон — 2 детали

Внимание: детали полочки, спинки и капюшона из подкладки кроются по лекалам верха с вычетом ширины подбортов и обтачки горловины спинки и припуска вдоль внешнего среза соответственно.

Из клеевой: центральная часть полочки, подборт, обтачка горловины спинки, подгибка низа рукава.

**Описание работы:**

1. Продублировать клеевой прокладкой детали.

2. На спинке стачать и заутюжить вытачки к середине. Стачать и разутюжить рельефные швы на полочке и на спинке. Стачать и разутюжить средний шов спинки на верхней и нижней части.

3. Стачать и разутюжить боковые срезы пальто на нижней и верхних частях. Стачать плечевые срезы, припуски разутюжить. Притачать нижнюю часть пальто к верхней. Припуски разутюжить. Обметать нижний срез.

4. Стачать срез капюшона, припуски разутюжить. Стачать срез капюшона на подкладке, припуски

заутюжить на левую сторону. Обтачать внешний срез подкладкой. Скрепить припуски по нижнему срезу и далее обрабатывать как одну деталь.

5. Стачать и разутюжить плечевые срезы обтачки горловины спинки и подборта. Втачать капюшон в горловину верха.

6. Подборт положить на лицевую сторону полочки лицевой стороной вниз, сколоть булавками и обтачать круговую борт и горловину, оставляя капюшон между припусками верха и обтачки. Припуски в уголках рассечь. Борты вывернуть, швы выправить, приутюжить.

7. Стачать и разутюжить локтевой шов рукава. Заутюжить низ рукава. Стачать и разутюжить передний шов рукава.

8. Втачать рукава в пройму по надсечкам, припосаживая окат. Втачать подплечники и подокатники.

9. на деталях кроя из подкладочной ткани стачать швы и втачать рукава. Обметать, подогнуть и настрочить нижний срез подкладки.

10. Подкладку притачать к внутренним срезам подбортов и обтачке горловины спинки. Притачать подкладку к низу рукава. Вывернуть пальто через отверстие в рукаве. стачать отверстие в рукаве.

11. Нижний срез пальто подогнуть внутрь и настрочить.

12. На правой полочке обметать петли, а на левой полочке пришить пуговицы.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

