

Рекомендации по выбору ткани: костюмные ткани из натуральных или смесовых волокон.

А также вам необходимо: клеевая прокладка; 2 пуговицы.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: все швы 1 см. Припуск на подгибку низа куртки и низа рукава - 2. 0 см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется (не забудьте учесть парные и симметричные детали).

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

#### Раскрой:

Из основной ткани:

1. Спинка – 2 детали
2. Полочка – 2 детали
3. Рукав – 2 детали
4. Воротник – 2 детали
5. Подборт – 2 детали
6. Обтачка горловины спинки – 1 деталь

Из клеевой:

1. Подборт – 2 детали
2. Обтачка горловины спинки - 1 деталь



### 3. Воротник – 2 детали

Из клеевой: подборт, обтачка горловины спинки, воротник.

#### Описание работы:

1. Продублировать клеевой прокладкой детали.
2. На спинке стачать и заутюжить вытачки к середине. Стачать средний срез спинки. Припуск обметать и заутюжить на левую сторону.
3. Стачать вытачки на полочке. Глубины заутюжить вниз.
4. Стачать плечевые срезы, припуски обметать и заутюжить на спинку.
5. Втачать рукава в проймы. Припуски обметать. Стачать боковой срез одновременно со срезом рукава. Припуски обметать и заутюжить на спинку. Обметать нижний срез рукава. Подогнуть припуск и совместить с верхней меткой и притачать. Отвернуть манжету на лицевую сторону.
6. Стачать и разутюжить плечевые срезы обтачки горловины спинки и подборта. Обметать внешний срез.
7. Подборт положить на лицевую сторону полочки лицевой стороной вниз, сколоть булавками и обтачать вкруговую борт и горловину, вставляя воротник между припусками верха и обтачки. Припуски в уголках рассечь. Борта вывернуть, швы выправить, приутюжить.
8. Нижний срез куртки обметать, подогнуть внутрь и настрочить.
9. Обметать петли и пришить пуговицы.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

