

Stoffempfehlung: feine Kleiderstoffe

Sie brauchen: nahtverdeckter Reißverschluss, feine Vlieseline

Hinweis zur Nahtzugabe:

Wenn die Schnittteile mit einer Doppellinie gekennzeichnet sind, ist die Nahtzugabe bereits enthalten. Bei Einzellinien muss die Nahtzugabe noch zugegeben werden.

Achtung:

Um die benötigte Stoffmenge zu ermitteln, die Schnittteile ausdrucken, zusammenkleben und auflegen. Dabei sind auch doppelte und asymmetrische Teile zu berücksichtigen.

Zuschneiden:

1. Oberes Rückenteil – 2x
2. Unteres Rückenteil – 2x
3. Linkes oberes Vorderteil – 1x
4. Rechtes oberes Vorderteil – 1x
5. Unteres Vorderteil – 1x
6. Vorderes Seitenteil – 2x
7. Rechter Kragen – 2x
8. Linker Kragen – 1x
9. Volant – 2x
10. Ärmel – 2x
11. Manschette -2x
12. Blume – 1x

Aus Vlieseline:

1. Rechter Kragen – 2x
2. Linker Kragen – 1x
3. Manschette -2x

Nähen:



1. Kragenteile mit Vlieseline verstärken
2. Abnäher am Rückenteil nähen. Obere und untere Rückenteile zusammen nähen.
3. Schlitz bearbeiten. Rückwärtiger Mittelnaht von Passzeichen nach unten bis zum Schlitz schließen.
4. Abnäher am Vorderteil nähen.
5. Schulternähte schließen.
6. linker Kragen rechts auf rechts legen, Mittlere Kante vom Stoffbruch bis zum Passzeichen schließen. Die Nahtzugabe an Markierung einschneiden. Kragen wenden, bügeln. Äußere Kragenteil mit dem Halsausschnitt zusammennähen.
7. Rechte Kragenteile rechts auf rechts legen, äußere Kante und die Mitte bis zum Passzeichen schließen. Äußerer Kragen mit dem Halsausschnitt von der Rückenmitte nach vorne bis zur Markierung „O“ nähen, Nahtzugabe an Markierung einschneiden und weiter die beiden Kragenteile mit dem Ausschnitt zusammennähen.
8. Reißverschluss einsetzen. (RV geht bis zum Kragenhälfte– s. Techn.Zeichnung).
9. Die Nahtzugabe des linken inneren Kragenteils umlegen und innen gegen den Reißverschlussband und gegen die Naht (Halsausschnitt) säumen. Den Kragen in zwei Hälften zusammenzulegen und am Vorderschnitt heften.
10. Vorderer Ausschnitt schließen. die Nahtzugabe des rechten inneren Kragenteils umlegen und innen gegen den Reißverschlussband und gegen die Naht (Halsausschnitt) säumen. Rechter Kragen nach rechte Vorderseite so umlegen, dass die untere Kragenecke und die „o“ Markierung des Vorderteils aufeinander liegen, heften.
11. Volants rechts auf rechts legen, an Seitenkante und Untere Kante zwischen Passzeichen „Pfeil“ nähen. Wenden, bügeln, Falte legen (s. Techn. Zeichnung und beachte die Passzeichen). Die Falte an obere Kante heften.
12. Volant mit untere Vorderteil an der Schräg-Seitenkante heften. Unteres Vorderteil mit Seitenteil zusammen nähen.
13. Vorderteile zusammen nähen.
14. Seitennähte schließen.
15. Ärmelnaht schließen. Ärmel einsetzen.
16. Manschette herstellen, einsetzen.
17. Saum säubern.
18. Blume herstellen, einsetzen.

