

# **Sweat À Capuche - Patron de couture #4941**

Recommandations sur le tissu: tricot naturel/mixte d'extensibilité modérée.

Vous aurez également besoin de: deux œillets, deux embouts de cordon, cordon décoratif.

Marges de couture: toutes coutures 1 cm.

### Note sur marges pour la couture:

- Si le patron a un contour double, alors les marges de couture sont incluses.
- Les marges de couture ne sont PAS incluses par défaut et doivent être rajoutée lors de la mise en place et de la coupe de votre patron (si celui ci a un contour simple).

### Note sur le métrage de tissus nécessaire:

Attention! La quantité de tissu nécessaire pour votre modèle n'est pas incluse. Il dépendra de la taille du patron sélectionné, la largeur et le design du tissu que vous prévoyez d'utiliser. Avant tout, imprimez votre patron et disposez la largeur du tissus que vous envisagez d'utiliser (généralement de 90 à 150 cm) afin de connaître le métrage de tissus nécessaire. N'oubliez pas de compter les pièces en double et les pièces en symétries.



### Note sur le travail avec tissu extensible:

Les pièces de tissu tricoté sont cousues ensemble avec un point zigzag élastique spécial ou étroit. La marge de couture sur les ourlets peut être cousue avec des aiguilles doubles pour économiser l'élasticité. Les pièces peuvent également être cousues ensemble avec une surjeteuse. Lors du surfilage, réduisez les marges de couture à 0,6 - 0,8 cm.

## Coupe:

#### Note sur le coupe:

Sur les pièces du patron « beam » signifie « droit fil ». Disposez vos pièces en conséquence. Certaines pièces doivent être coupées dans la pliure. Ceci est noté sur le patron de la pièce. Marquer tous les repères et autres signes tels que pinces, plis etc. sur vos tissus.

Lorsque vous assemblez vos pièces, faites attention aux repères, ils doivent coïncider.

Tissu principal:



- 1. Dos 1 pièce au pli
- 2. Devant central 1 pièce au pli
- 3. Devant latéral 2 pièces
- 4. Empiècement 2 pièces
- 5. Capuche 4 pièces
- 6. Passepoil 2 pièces
- 7. Manche 2 pièces
- 8. Poignet 2 pièces
- 9. Patte 1 pièce au pli

#### **INSTRUCTIONS:**

- 1. Plier le passepoil de la poche en deux dans le sens de la longueur endroit contre endroit et coudre les extrémités. Retournez la pièce à l'endroit, redresser, repasser. Epingler le passepoil de la poche sur le devant latéral selon les repères et surpiquer les extrémités.
- 2. Coudre les devants latéraux au devant, repasser les surplus de couture vers le centre et surjeter.
- 3. Coudre empiècement à la manche, repasser les surplus de couture vers l'empiècement et surjeter.
- 4. Coudre les manches au dos, repassez les coutures vers l'arrière et surjeter. Coudre les manches sur le devant, repasser les surplus de couture vers l'avant et surjeter.
- 5. Coudre les coutures latérales en même temps avec la couture de la manche, surjeter et repasser.
- 6. Coudre les capuches ensemble par deux. Installez les œillets sur la capuche extérieure selon les marquages. Épingler les capuches ensemble endroit contre endroit et coudre le bord extérieur. Faire de petites coupes dans les marges de couture le long des courbes, retournez la pièce à l'endroit, redresser, repasser. Coudre un point décoratif le long du bord selon les marquages, et ainsi faire un tunnel. Épingler la capuche droite sur la capuche gauche et faufilez ensemble le long du bord inférieur.
- 7. Coudre la capuche dans l'encolure, surjeter et repasser.
- 8. Coudre le poignet dans un anneau, Repasser la couture à part. Plier le poignet en deux dans le sens de la longueur à l'endroit et repasser. Coudre le poignet au bas de la manche, tout en l'étirant à la longueur requise. Repasser vers le haut et surjeter.
- 9. Coudre la patte inférieure dans l'anneau, Repasser la couture à part. Épingler ensemble inférieure patte en deux dans le sens de la longueur à l'endroit et repasser. Coudre la patte inférieure au bord inférieur, tout en l'étirant à la longueur requise. Repasser vers le haut et surjeter.
- 10. Enfilez le cordon dans la capuche, fixer les embouts de cordon.



Conseil: vous pouvez également utiliser des poignets prêts à l'emploi et des bandes tricotées pour les poignets et la patte.

# **DESSIN TECHNIQUE:**

