

## Chaleco Con Botones - Patrón de costura #2091

Recomendaciones sobre la tela: fina tejido para trajes natural/mixto.

Usted también necesitará: entretela adhesiva; 6 botones;.

Márgenes de costura: todas las costuras 1 cm. Margen de costura para dobladillo 2 cm.

### Nota sobre los márgenes de costura:

- Si el patrón tiene doble contorno los márgenes de costura están incluidos. Son 1 cm, a menos que se especifique lo contrario.
- Si el patrón tiene contorno único, los márgenes de costura no están incluidas y hay que agregar al trazar y cortar detalles.

### Nota sobre la longitud de la tela:

*¡Atención! La cantidad de tela necesaria para su patrón no está incluida. Dependerá del tamaño del patrón seleccionado, el ancho y el diseño de la tela que se va a utilizar. En primer lugar, imprimir todos los patrones de papel y extiende la anchura de la tela que desea utilizar (generalmente de 90 a 150 cm). Medir cuánta tela se necesita. No olvide tener en cuenta que algunas piezas necesita ser cortado varias veces y otras piezas se cortan en el pliegue.*



### Cortando:

#### Nota de corte:

*En el patrón, "la viga" significa derecho de grano. Colocar tus piezas en consecuencia. Algunas piezas se cortará en el pliegue. Esto se observa en la pieza. Marque todas las muescas y otras características de diseño tales como pliegues etc. del patrón sobre la tela.*

*Al coser la prenda, preste atención a las muescas, ellos deben coincidir.*

Tela principal:

1. Espalda central - 2 piezas
2. Espalda lateral - 2 piezas
3. Delantero lateral - 2 piezas
4. Delantero central - 2 piezas
5. Inferior cuello - 1 pieza
6. Cuello superior - 1 pieza
7. Vista frontal central - 2 piezas

8. Vista del escote trasero - 1 pieza
9. Marco de bolsillo - 2 piezas

Tela de forro:

1. Grande bolso de bolsillo - 2 piezas
2. Pequeño bolso de bolsillo - 2 piezas

La entretela adhesiva:

1. Vista frontal central - 2 piezas
2. Vista del escote trasero - 1 pieza
3. Cuello superior - 1 pieza
4. Marco de bolsillo - 2 piezas

## **INSTRUCCIONES:**

1. Aplicar entretela adhesiva. Aplique una interfaz fusible en el frente a lo largo del pliegue de la solapa, su ancho debe ser igual 1 cm (la entretela adhesiva).
2. Coser pinzas en la espalda. Planchar la parte interior hacia el centro. Coser las espaldas laterales a las espaldas centrales. Rematar los márgenes de costura y planchar hacia el centro. Coser la costura trasera central. Rematar los márgenes de costura y planchar los márgenes de costura hacia la izquierda.
3. Coser los delanteros laterales al delantero central. Rematar los márgenes de costura y planchar hacia el centro.
4. Marcar la posición de los bolsillos con líneas paralelas. Doblar el marco del bolsillo por la mitad, con los lados revés juntos y planchar. Marque líneas auxiliares en el marco del bolsillo para coserlo paralelo al pliegue. Coser la bolsa de bolsillo más grande a la línea superior. Coser el marco del bolsillo a la línea inferior. Corta el delantero entre las líneas. Couper en diagonale vers la fin de la couture à 1-1,5 cm de l'extrémité de l'ouverture de la poche. Doblar el marco hacia el lado derecho a través de la abertura resultante, enderezar los bordes. Fijar las esquinas de los bolsillos en su lugar cosiendo una línea de puntada doble desde el revés en las esquinas. Cosa una bolsa de bolsillo más pequeña en la costura del marco del bolsillo. Coser los bordes de las bolsas de bolsillo, rematar.
5. Coser los hombros y los bordes laterales del chaleco. Rematar costuras y planchar hacia atrás.
6. Sujeta con alfileres el cuello superior al cuello inferior y cose las esquinas y el borde exterior. Comience y deje de coser exactamente en la línea marcada de la costura entre el cuello y la prenda. Recorta las esquinas, cortar el margen de costura cerca de la marca. Girar el cuello hacia el lado derecho, enderezar y planchar.
7. Coser y planchar aparte los márgenes de costura a lo largo de los bordes de los hombros del frente del escote trasero y del frente central. Rematar el borde exterior.

8. Coloque la vista frontal central en el delantero, con los lados derechos juntos, unir con alfileres y coser a lo largo del borde delantero central. Coser hacia arriba hasta la muesca que marca el final de la costura del cuello. Recortar las esquinas. Pespuntear el margen de costura a lo largo del borde delantero central: en la vista delantera central a lo largo del cierre, y en el delantero a lo largo de la parte que está doblada. Coloque la línea de puntada a 0,2 cm de la costura. Girar las vistas frontales centrales hacia la derecha, enderezar costuras.
9. Coser el cuello inferior al escote del chaleco, coser el cuello superior al escote de la vista del escote trasero y de la vista del delantero central. Planché los márgenes de costura de la costura del cuello y cóselos juntos cerca de la costura.
10. Corte o use cinta al bias confeccionada, su ancho debe ser igual a 4 cm y la longitud debe ser igual a la longitud de la sisa + 6 cm. Doblar el bias por la mitad a lo largo lado derecho hacia afuera y planchar. Pin con alfileres cinta al bias al borde de la sisa por el lado derecho y coser. Doblar la cinta al bias por el lado revés, hacer pequeños cortes en los márgenes de costura y pespuntear sobre la pieza principal a lo largo de la costura. Planchar la costura.
11. Rematar borde inferior. Coser la esquina inferior a la vista delantera central. Margen de costura para dobladillo doblar por dentro y pespuntear.
12. Hacer ojales en el delantero derecho, y coser los botones en el delantero izquierdo.

## **Dibujo técnico:**

