

Blusa Con Pliegues En El Hombro - Patrón de costura #2100

Recomendaciones sobre la tela: tejidos naturales/mixtos para blusas.

También necesitarás: entretela adhesiva.

Márgenes de costura: margen de costura para el dobladillo de la prenda y el dobladillo de la manga - 1.2 cm; otras costuras 1 cm.

Nota sobre los márgenes de costura:

- Si el patrón tiene doble contorno los márgenes de costura están incluidos. Son 1 cm, a menos que se especifique lo contrario.
- Si el patrón tiene contorno único, los márgenes de costura no están incluidas y hay que agregar al trazar y cortar detalles.

Nota sobre la longitud de la tela:

¡Atención! La cantidad de tela necesaria para su patrón no está incluida. Dependerá del tamaño del patrón seleccionado, el ancho y el diseño de la tela que se va a utilizar. En primer lugar, imprimir todos los patrones de papel y extienda la anchura de la tela que desea utilizar (generalmente de 90 a 150 cm). Medir cuánta tela se necesita. No olvide tener en cuenta que algunas piezas necesitan ser cortado varias veces y otras piezas se cortan en el pliegue.



Cortando:

Nota de corte:

En el patrón, "la viga" significa derecho de grano. Colocar tus piezas en consecuencia. Algunas piezas se cortará en el pliegue. Esto se observa en la pieza. Marque todas las muescas y otras características de diseño tales como pliegues etc. del patrón sobre la tela.

Al coser la prenda, preste atención a las muescas, ellos deben coincidir.

Tela principal:

1. Delantero - 1 pieza en pliegue
2. Espalda - 1 pieza en pliegue
3. Vista del escote trasero - 1 pieza
4. Vista del escote delantero - 1 pieza

La entretela adhesiva:

1. Vista del escote trasero - 1 pieza

2. Vista del escote delantero - 1 pieza

INSTRUCCIONES:

1. Aplicar entretela adhesiva a las vistas.
2. Hacer un pliegue doble en la pieza delantera y coserlo con una puntada de fijación de 5-6 cm de largo. Hacer y hilvanar pliegues en los bordes de los hombros (doblar la parte interior hacia el escote).
3. Coser las costuras de los hombros, planchar las costuras hacia atrás y rematar.
4. Coser las costuras de los hombros de las vistas, planchar la costura aparte. Rematar el borde exterior. Fijar las vistas a la prenda lados derechos juntos y coser el escote. Hacer pequeños cortes en curvas, girar las vistas hacia el revés y planchar. Cose la vista sobre la prenda a 1 cm del borde exterior de la vista.
5. Rematar el borde inferior de la manga, planchar sobre el revés y pespuntear. Coser las costuras laterales, planchar las costuras hacia atrás y rematar.
6. Rematar el borde inferior de la prenda, planchar sobre el revés y pespuntear.

Dibujo técnico:

