

Chemisier À Plis Sur L'épaule - Patron de couture #2100

Recommandations sur le tissu: tissu naturel/mixte pour chemisiers.

Vous aurez également besoin: entoilage thermocollant.

Marges de couture: marge de couture pour l'ourlet du vêtement et l'ourlet de la manche - 1.2 cm; autres coutures 1 cm.

Note sur marges pour la couture:

- Si le patron a un contour double, alors les marges de couture sont incluses.

- Les marges de couture ne sont PAS incluses par défaut et doivent être rajoutée lors de la mise en place et de la coupe de votre patron (si celui ci a un contour simple).

Note sur le métrage de tissus nécessaire:

Attention ! La quantité de tissu nécessaire pour votre modèle n'est pas incluse. Il dépendra de la taille du patron sélectionné, la largeur et le design du tissu que vous prévoyez d'utiliser. Avant tout, imprimez votre patron et disposez la largeur du tissu que vous envisagez d'utiliser (généralement de 90 à 150 cm) afin de connaître le métrage de tissus nécessaire. N'oubliez pas de compter les pièces en double et les pièces en symétries.



Coupe:

Note sur le coupe:

Sur les pièces du patron « beam » signifie « droit fil ». Disposez vos pièces en conséquence. Certaines pièces doivent être coupées dans la pliure. Ceci est noté sur le patron de la pièce. Marquer tous les repères et autres signes tels que pinces, plis etc. sur vos tissus.

Lorsque vous assemblez vos pièces, faites attention aux repères, ils doivent coïncider.

Tissu principal:

1. Devant - 1 pièce au pli
2. Dos - 1 pièce au pli
3. Parementure d'encolure dos - 1 pièce
4. Parementure de l'encolure devant - 1 pièce

Entoilage thermocollant:

1. Parementure d'encolure dos - 1 pièce

2. Parementure de l'encolure devant - 1 pièce

INSTRUCTIONS:

1. Appliquer l'entoilage aux parementures.
2. Réalisez un pli creux sur le devant et surpiquez-le avec un point de fixation de 5-6 cm de long. Réaliser et bâtir des plis sur les bords des épaules (plier la partie intérieure vers l'encolure).
3. Coudre les coutures des épaules, repassez les coutures vers l'arrière et surjeter.
4. Coudre les coutures des épaules des parementures, repasser la couture à part. Surjeter le bord extérieur. Epingler les parementures au vêtement endroit contre endroit et coudre l'encolure. Faire de petites coupes dans les courbes, retourner les parementures sur l'envers et repasser. Surpiquer la parementure sur le vêtement à 1 cm du bord extérieur de la parementure.
5. Surjeter le bord inférieur de la manche, repasser sur l'envers et surpiquer. Coudre les coutures latérales, repassez les coutures vers l'arrière et surjeter.
6. Surjeter le bord inférieur du vêtement, repasser sur l'envers et surpiquer.

DESSIN TECHNIQUE:

