

## 2119 - Schnittmuster #2119

Stoffempfehlungen: Für Kleider geeignete Natur-/Mischstoffe mit Elasthan.

Sie werden auch brauchen: unsichtbarer Reißverschluss, Klebevlies.

Nahtzugaben: alle Nähte 1 cm; Nahtzugabe für Blusensaum und Ärmelsaum - 2.0 cm.

### Hinweis zur Nahtzugaben:

- Wenn das Muster einen doppelten Rand hat, sind die Nahtzugaben bereits enthalten. Falls nichts anderes angegeben ist, betragen Sie 1 cm.

- Hat das Schnittmuster nur einen Rand, wurden die Nahtzugaben NICHT berücksichtigt. Sie müssen beim Auslegen und den Details des Schnitts hinzugefügt werden.

### Hinweis zu die benötigte Stoffmenge:

Achtung! Um die benötigte Stoffmenge zu ermitteln, die Schnittteile ausdrucken, zusammenkleben und auflegen. Dabei sind auch doppelte und asymmetrische Teile zu berücksichtigen.

### Hinweis für die Verwendung von Stoffen mit Stretch:

Gestrickte Teile werden mit einem besonders elastischen Stich oder Zickzackstich zusammengenäht. Die Nahtzugaben der Säume können mit Zwillingnadeln genäht werden, um die Dehnbarkeit des Stoffs zu erhalten. Die Teile können mit einer Overlock- bzw. Umstichmaschine zusammengenäht werden. Beim Overlock beträgt die Nahtzugabe 0,6 - 0,8 cm.

## ZUSCHNEIDEN:

### Hinweis zum Zuschnitt:

Ein "Beim" auf den Schnittmustern bedeutet einen geraden Fadenverlauf. Legen Sie Ihre Teile dementsprechend aus. Einige Teile werden an der Kante geschnitten. Sie finden dazu Hinweise im Schnittmuster. Markieren Sie auf Ihrem Stoff alle Kerben und andere Merkmale des Designs des Schnittmusters wie Falten usw.

Achten Sie beim Nähen des Kleidungsstücks darauf, dass die Kerben übereinstimmen.

Hauptstoff:

1. Rückenteil - 2 Stück
2. Rechte Vorderteil - 1 Stück



3. Linke Vorderteil – 1 Stück
4. Seitlicher Vorderteil – 1 Stück
5. Hinterer Kragen – 2 Stück
6. Rechter Kragen – 2 Stück
7. Linker Kragen – 2 Stück
8. Ärmel - 2 Stück

Klebevlies:

1. Hinterer Kragen – 1 Stück
2. Rechter Kragen – 1 Stück
3. Linker Kragen – 1 Stück

## **ANLEITUNG:**

1. Klebevlies auftragen.
2. Abnäher auf das Rückenteil nähen. Die Abnäher zur Mitte hin bügeln.
3. Die mittleren Hinterkanten separat versäubern. Nähen Sie die hintere Mittelnaht vom Halsausschnitt bis zur ersten Kerbe und von der zweiten Kerbe bis zum Saum. Mittelnaht auseinanderbügeln. Reißverschluss einnähen.
4. Schulternähte der Kragen nähen, die Naht auseinander bügeln. Zusammenstecken ober. und untere kragen rechts auf rechts und nähen der äußere Rand des Kragens. In Nahtzugaben einclipsen, den kragen auf rechts drehen, glätten, bügeln.
5. Falten am rechten Vorderteil anfertigen und heften (die innenseite nach unten falten). Schulternähte nähen, Nähte zum Rückenteil bügeln und versäubern.
6. Den unteren Kragen in den Halsausschnitt nähen, Nahtzugaben in Richtung Kragen bügeln. Falten Sie die Unterkante des oberen Kragens nach innen und steppen Sie sie in die Naht des unteren Kragens ab. Den linken Kragen auf das Vorderteil falten, die unterkante des linken vorderteils zusammen mit dem kragen versäubern. Das rechte Vorderteil auf das linke Vorderteil stecken und in die Kragennaht einsteppen.
7. Den rechten Kragen zur Hälfte falten, falz an der markierung ausrichten und den kragen entlang der rundung nach vorne heften. Das seitliche Vorderteil an das rechte Vorderteil nähen, versäubern und zur seite bügeln.
8. Seitennähte nähen, Nähte zum Rückenteil bügeln und versäubern.
9. Ärmelnaht nähen, die Nahtzugaben in Richtung Ärmelrückseite bügeln und versäubern. Ärmel in Armlöcher nähen, dabei Markierungen angleichen und Stoff an Ärmelkugel anpassen. Versäubern und bügeln.
10. Den Saum der Bluse und des Ärmels versäubern, auf die linke seite bügeln und mit verdeckten Stichen

nähen.

**Technische Zeichnung:**

