

2119 - Patrón de costura #2119

Recomendaciones sobre la tela: Tejidos naturales/mixtos con elastano aptos para vestidos.

Usted también necesitará: cremallera invisible, entretela adhesiva.

Márgenes de costura: todas las costuras 1 cm; margen de costura para el dobladillo de la blusa y el dobladillo de la manga - 2.0 cm.

Nota sobre los márgenes de costura:

- Si el patrón tiene doble contorno los márgenes de costura están incluidos. Son 1 cm, a menos que se especifique lo contrario.
- Si el patrón tiene contorno único, los márgenes de costura no están incluidas y hay que agregar al trazar y cortar detalles.

Nota sobre la longitud de la tela:

¡ Atención! La cantidad de tela necesaria para su patrón no está incluida. Dependerá del tamaño del patrón seleccionado, el ancho y el diseño de la tela que se va a utilizar. En primer lugar, imprimir todos los patrones de papel y extienda la anchura de la tela que desea utilizar (generalmente de 90 a 150 cm). Medir cuánta tela se necesita. No olvide tener en cuenta que algunas piezas necesitan ser cortado varias veces y otras piezas se cortan en el pliegue.

Nota sobre el trabajo con la tela elástica:

Piezas de tejido de punto se cosen con puntada especial elástico o estrecho zigzag. Margen de costura de dobladillos puede ser cosido con aguja doble para guardar elasticidad. Piezas también se pueden coser con una rematadora (serger). Cuando esta cosiendo, corta los márgenes de costura a 0.6 - 0.8 cm.

Cortando:

Nota de corte:

En el patrón, "la viga" significa derecho de grano. Colocar tus piezas en consecuencia. Algunas piezas se cortará en el pliegue. Esto se observa en la pieza. Marque todas las muescas y otras características de diseño tales como pliegues etc. del patrón sobre la tela.

Al coser la prenda, preste atención a las muescas, ellos deben coincidir.

Tela principal:

1. Espalda - 2 piezas
2. Derecho delantero - 1 pieza



3. Izquierdo delantero - 1 pieza
4. Delantero lateral - 1 pieza
5. Cuello trasero - 2 piezas
6. Cuello derecho - 2 piezas
7. Cuello izquierdo - 2 piezas
8. Manga - 2 piezas

La entretela adhesiva:

1. Cuello trasero - 1 pieza
2. Cuello derecho - 1 pieza
3. Cuello izquierdo - 1 pieza

INSTRUCCIONES:

1. Aplicar entretela adhesiva.
2. Coser pinzas en la espalda. Planchar las pinzas hacia el centro.
3. Rematar los bordes traseros centrales por separado. Coser la costura central de la espalda desde el escote hasta la primera muesca y desde la segunda muesca hasta el dobladillo. Planchar la costura central abierta. Coser la cremallera.
4. Coser las costuras de los hombros de los cuellos, planchar la costura aparte. Juntar con alfileres super. y inferior cuello lados derechos juntos y coser el borde exterior del cuello. Hacer cortes en los márgenes de costura, girar el cuello con el lado derecho hacia afuera, enderezar, planchar.
5. Hacer e hilvanar pliegues en el delantero derecho (doblar el lado interior hacia abajo). Coser las costuras de los hombros, planchar las costuras hacia atrás y rematar.
6. Coser el cuello inferior en el escote, planchar los márgenes de costura hacia el cuello. Doble hacia adentro el borde inferior del cuello superior y respuntear en la costura del cuello inferior. Doblar el cuello izquierdo sobre el delantero, rematar el borde inferior del delantero izquierdo junto con el cuello. Sujeta con alfileres el delantero derecho al delantero izquierdo y respuntea en la costura del cuello.
7. Doblar el cuello derecho por la mitad, alinear el pliegue con la marca y hilvanar el cuello al frente a lo largo de la curva. Coser el delantero lateral al delantero derecho, rematar y planchar hacia borde lateral.
8. Coser las costuras laterales, planchar las costuras hacia atrás y rematar.
9. Coser la costura de la manga, planchar los márgenes de costura hacia la parte posterior de la manga y rematar. Coser las mangas en las sisas haciendo coincidir las marcas y ajustando la tela en la cabeza de la manga. Rematar y planchar.

10. Rematar el dobladillo de la blusa y el dobladillo de la manga, planchar sobre el revés y coser con puntadas ocultas.

Dibujo técnico:

