

## Vestido - Patrón de costura #4019

Recomendaciones sobre la tela: tela tejida natural/mixta de elasticidad media.

Usted también necesitará: cordón decorativo.

Márgenes de costura: margen de costura para el dobladillo del vestido - 2 cm; márgenes de costura para el escote, márgenes de costura para sisas - 1.5 cm; márgenes de costura para bordes de túneles para cordones - 0 cm; otros márgenes de costura 0.7 cm.

### Nota sobre los márgenes de costura:

- Si el patrón tiene doble contorno los márgenes de costura están incluidos. Son 1 cm, a menos que se especifique lo contrario.
- Si el patrón tiene contorno único, los márgenes de costura no están incluidas y hay que agregar al trazar y cortar detalles.

### Nota sobre la longitud de la tela:

*¡ Atención! La cantidad de tela necesaria para su patrón no está incluida. Dependerá del tamaño del patrón seleccionado, el ancho y el diseño de la tela que se va a utilizar. En primer lugar, imprimir todos los patrones de papel y extienda la anchura de la tela que desea utilizar (generalmente de 90 a 150 cm). Medir cuánta tela se necesita. No olvide tener en cuenta que algunas piezas necesita ser cortado varias veces y otras piezas se cortan en el pliegue.*

### Nota sobre el trabajo con la tela elástica:

*Piezas de tejido de punto se cosen con puntada especial elástico o estrecho zigzag. Margen de costura de dobladillos puede ser cosido con aguja doble para guardar elasticidad. Piezas también se pueden coser con una rematadora (serger). Cuando esta cosiendo, corta los márgenes de costura a 0.6 - 0.8 cm.*

### Cortando:

#### Nota de corte:

*En el patrón, "la viga" significa derecho de grano. Colocar tus piezas en consecuencia. Algunas piezas se cortará en el pliegue. Esto se observa en la pieza. Marque todas las muescas y otras características de diseño tales como pliegues etc. del patrón sobre la tela.*

*Al coser la prenda, preste atención a las muescas, ellos deben coincidir.*

Tela principal:

1. Espalda izquierda - 1 pieza
2. Espalda derecha - 1 pieza



3. Delantero - 1 pieza
4. Delantero lateral - 1 pieza
5. Túnel para cordón en manga - 2 piezas
6. Túnel para cordón en costura princesa - 2 piezas

## INSTRUCCIONES:

1. Doblar los bordes cortos del túnel para el cordón por el revés 1 cm y planchar. Doble el túnel para el cordón por la mitad a lo largo, con los lados del revés juntos, planchar.
2. Coser la costura trasera central, planchar.
3. Sujeta con alfileres o hilvana los túneles para el cordón en la costura princesa delantera desde la muesca superior hacia abajo. El pliegue del túnel para el cordón mira en la dirección opuesta al borde. Coser el delantero lateral con el delantero, planchar.
4. Coser las costuras laterales, planchar.
5. Coser la costura del hombro izquierdo, planchar.
6. Rematar el escote, planchar sobre el revés y pespuntear. Rematar los márgenes de costura para la sisa izquierda, planchar sobre el revés y pespuntear. Haga un pequeño corte en el margen de costura de la espalda derecha en la esquina cerca de la cabeza de la manga. Rematar los márgenes de costura de la sisa derecha, planchar sobre el revés y pespuntear.
7. Fijar con alfileres o hilvanar los túneles para los cordones en el borde del hombro derecho. El pliegue del túnel para el cordón mira en la dirección opuesta al borde. Coser la costura del hombro derecho, planchar.
8. Rematar el borde inferior de la prenda, planchar sobre el revés y pespuntear.
9. Pase el cordón decorativo a través de los túneles: primero a través de un túnel de abajo hacia arriba, luego a través del otro túnel de arriba a abajo.

## Dibujo técnico:

