

Robe - Patron de couture #4019

Recommandations sur le tissu: tricot naturel/mixte d'élasticité moyenne.

Vous aurez également besoin de: cordon décoratif.

Marges de couture: marge de couture pour l'ourlet de la robe - 2 cm; marges de couture pour l'encolure, marges de couture pour les emmanchures - 1.5 cm; marges de couture pour les bords des tunnels pour les cordons - 0 cm; autres marges de couture 0.7 cm.

Note sur marges pour la couture:

- Si le patron a un contour double, alors les marges de couture sont incluses.
- Les marges de couture ne sont PAS incluses par défaut et doivent être rajoutée lors de la mise en place et de la coupe de votre patron (si celui ci a un contour simple).

Note sur le métrage de tissus nécessaire:

Attention ! La quantité de tissu nécessaire pour votre modèle n'est pas incluse. Il dépendra de la taille du patron sélectionné, la largeur et le design du tissu que vous prévoyez d'utiliser. Avant tout, imprimez votre patron et disposez la largeur du tissu que vous envisagez d'utiliser (généralement de 90 à 150 cm) afin de connaître le métrage de tissus nécessaire. N'oubliez pas de compter les pièces en double et les pièces en symétries.

Note sur le travail avec tissu extensible:

Les pièces de tissu tricoté sont cousues ensemble avec un point zigzag élastique spécial ou étroit. La marge de couture sur les ourlets peut être cousue avec des aiguilles doubles pour économiser l'élasticité. Les pièces peuvent également être cousues ensemble avec une surjeteuse. Lors du surfilage, réduisez les marges de couture à 0,6 - 0,8 cm.

Coupe:

Note sur le coupe:

Sur les pièces du patron « beam » signifie « droit fil ». Disposez vos pièces en conséquence. Certaines pièces doivent être coupées dans la pliure. Ceci est noté sur le patron de la pièce. Marquer tous les repères et autres signes tels que pinces, plis etc. sur vos tissus.

Lorsque vous assemblez vos pièces, faites attention aux repères, ils doivent coïncider.

Tissu principal:



1. Dos gauche - 1 pièce
2. Dos droit - 1 pièce
3. Devant - 1 pièce
4. Devant latéral - 1 pièce
5. Tunnel pour cordon de serrage sur la manche - 2 pièces
6. Tunnel pour cordon de serrage sur couture princesse - 2 pièces

INSTRUCTIONS:

1. Pliez les bords courts du tunnel pour le cordon de serrage sur l'envers de 1 cm et repassez. Pliez le tunnel pour le cordon de serrage en deux dans le sens de la longueur, envers contre envers, repasser.
2. Coudre la couture centrale du dos, repasser.
3. Épinglez ou faufilez les tunnels pour le cordon de serrage sur la couture princesse avant du haut vers le bas. Le pli du tunnel pour le cordon de serrage est orienté dans la direction opposée au bord. Coudre le devant latéral sur le devant, repasser.
4. Coudre les coutures latérales, repasser.
5. Coudre la couture de l'épaule gauche, repasser.
6. Surjeter l'encolure, repasser sur l'envers et surpiquer. Surjeter les marges de couture pour l'emmanchure gauche, repasser sur l'envers et surpiquer. Faire une petite entaille dans le surplus de couture du dos droit dans le coin près de la tête de la manche. Surjeter les marges de couture de l'emmanchure droite, repasser sur l'envers et surpiquer.
7. Épinglez ou faufilez les tunnels pour les cordons de serrage sur le bord de l'épaule droite. Le pli du tunnel pour le cordon de serrage est orienté dans la direction opposée au bord. Coudre la couture de l'épaule droite, repasser.
8. Surjeter le bord inférieur du vêtement, repasser sur l'envers et surpiquer.
9. Enfilez le cordon décoratif dans les tunnels : d'abord dans un tunnel de bas en haut, puis dans l'autre tunnel de haut en bas.

DESSIN TECHNIQUE:

