

Рекомендации по выбору ткани: мягкие шерстяные или полуsherстяные ткани (мягкий габардин).

А также вам необходимо: клеевая прокладка; 3 пуговицы; подкладка; подплечники.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: все швы 1 см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется (не забудьте учесть парные и симметричные детали).



При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

Раскрои:

Из основной ткани:

1. Нижний воротник - 1 деталь
2. Верхний воротник – 1 деталь
3. Боковая часть полочки – 2 детали
4. Боковая часть спинки – 2 детали
5. Центральная часть спинки – 2 детали
6. Центральная часть полочки – 2 детали
7. Подборт – 2 детали
8. Обтачка горловины спинки – 1 деталь
9. Пояс спинки — 2 детали
10. Пояс полочки — 4 детали

11. Рукав – 2 детали

12. Манжета — 2 детали

Из подкладочной ткани:

1. Центральная часть полочки – 2 детали

2. Боковая часть спинки - 2 детали

3. Центральная часть спинки – 2 детали

4. Боковая часть полочки – 2 детали

5. Рукав – 2 детали

Из клеевой:

1. Центральная часть полочки – 2 детали

2. Подборт – 2 детали

3. Обтачка горловины спинки – 1 деталь

4. Пояс спинки — 1 деталь

5. Пояс полочки — 2 детали

6. Манжета — 2 детали

7. Верхний воротник – 1 деталь

Описание работы:

1. Продублировать детали клеевой прокладкой. На полочке вдоль линии перегиба лацкана проложить долевик шириной 1 см (из клеевой).

2. Стачать и заутюжить к центру рельефные швы на полочке и на спинке. Проложить отделочную строчку на 0. 9 см от шва.

3. Стачать и разутюжить средний срез спинки. Стачать и разутюжить плечевые и боковые срезы жакета.

4. Стачать попарно пояса спинки и полочек. Швы разутюжить. Притачать дублированные детали поясов к жакету. Швы разутюжить.

5. Стачать и разутюжить шов рукава. Манжеты стачать в кольцо. Шов разутюжить. Манжеты вывернуть, заутюжить вдоль посередине и притачать внешним срезом к низу рукава. Шов разутюжить.
6. Втачать рукава в пройму по надсечкам, припосаживая рукав по окату. Втачать подплечники.
7. Сложить верхний воротник с нижним и обтачать. Швы подрезать в углах, вывернуть, выпрямить и приутюжить воротник.
8. На деталях кроя из подкладочной ткани стачать швы и втачать рукава, оставляя отверстие в правом шве рукава.
9. Стачать и разутюжить плечевые срезы обтачки горловины спинки и подборта. Подкладку притачать к внутренним срезам подбортов и обтачке горловины спинки. Притачать детали поясов к нижнему срезу подкладки. Шов заутюжить к поясу.
10. Подборт наложить на лицевую сторону полочки лицевой стороной вниз, сколоть булавками и обтачать борт. Обтачивание выполняют со стороны полочки вверх до надсечки, определяющей конец втачивания воротника. Подрезать швы верхних углов лацканов.
11. Втачать нижний воротник в горловину жакета, а верхний воротник в срез горловины обтачки спинки и подборта. Припуски швов втачивания воротника разутюжить и скрепить близко к швам.
12. Обтачать низ изделия. Жакет вывернуть на лицевую сторону, швы выпрямить и приутюжить. Проложить скрепляющую строчку в шов притачивания пояса. Проложить отделочную строчку на 1 см от края вдоль борта, воротника и нижнего среза жакета.
13. Притачать подкладку к внутреннему срезу манжеты. Шов заутюжить к манжете. Вывернуть жакет через отверстие в рукаве. Стачать отверстие в рукаве. Проложить скрепляющую строчку в шов притачивания манжеты.
14. На правой полочке обметать петли, а на левой полочке пришить пуговицы.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

