Kleid Mit Tailleneinsatz Und Raffung - Schnittmuster #2398

Stoffempfehlungen: Natur-/Mischstoff, geeignet für Kleider.

Sie werden auch brauchen: Klebevlies; unsichtbarer Reißverschluss; 33 Knöpfe.

Nahtzugaben: alle Nähte 1 cm. Nahtzugabe am Saum des Kleidungsstücks – 2.0 cm.

Hinweis zur Nahttzugaben:

- Wenn das Muster einen doppelten Rand hat, sind die Nahtzugaben bereits enthalten. Falls nichts anderes angegeben ist, betragen Sie 1 cm.
- Hat das Schnittmuster nur einen Rand, wurden die Nahtzugaben NICHT berücksichtigt. Sie müssen beim Auslegen und den Details des Schnitts hinzugefügt werden.

Hinweis zu die benötigte Stoffmenge:

Achtung! Um die benötigte Stoffmenge zu ermitteln, die Schnitteile ausdrucken, zusammenkleben und auflegen. Dabei sind auch doppelte und asymmetrische Teile zu berücksichtigen.



ZUSCHNEIDEN:

Hinweis zum Zuschnitt:

Ein "Beim" auf den Schnittmustern bedeutet einen geraden Fadenverlauf. Legen Sie Ihre Teile dementsprechend aus. Einige Teile werden an der Kante geschnitten. Sie finden dazu Hinweise im Schnittmuster. Markieren Sie auf Ihrem Stoff alle Kerben und andere Merkmale des Designs des Schnittmusters wie Falten usw.

Achten Sie beim Nähen des Kleidungsstücks darauf, dass die Kerben übereinstimmen.

Hauptstoff:

- 1. Oberer Rückenteil 2 Stück
- 2. Rückeneinsatz 2 Stück
- 3. Unterer Rückenteil 2 Stück
- 4. Unteres Vorderteil 2 Stück
- 5. Vordereinsatz 2 Stück
- 6. Oberes Vorderteil 2 Stück



- 7. Ärmel 2 Stück
- 8. Manschette 4 Stück
- 9. Hinteres Halsausschnittbesatz 2 Stück
- 10. Vorderes Halsausschnittbesatz 2 Stück

Klebevlies:

- 1. Manschette 2 Stück
- 2. Hinteres Halsausschnittbesatz 2 Stück
- 3. Vorderes Halsausschnittbesatz 2 Stück

ANLEITUNG:

- 1. Klebevlies auftragen.
- 2. Abnäher an den oberen Rückenteilen annähen, den inneren Teil zur Mitte hin bügeln. Den hinteren Einsatz an das obere Rückenteil nähen, Nahtzugaben zum Einsatz bügeln und versäubern.
- 3. Einen Kräuselstich entlang der oberen Kante des unteren Rückenteils nähen und Raffungen machen. Das untere Rückenteil an den Rückeneinsatz nähen, Nahtzugaben nach oben bügeln und versäubern.
- 4. Die mittleren Hinterkanten separat versäubern. Die hintere Mittelnaht von der Reißverschlussmarkierung bis zum Saum nähen, die Naht auseinander bügeln. Reißverschluss einnähen.
- 5. Einen Kräuselstich entlang der Unterkante des oberen Vorderteils nähen und Raffungen machen. Den vorderen Einsatz an das obere Vorderteil nähen, Nahtzugaben zum Einsatz bügeln und versäubern.
- 6. Einen Kräuselstich entlang der Oberkante des unteren Vorderteils nähen und Raffungen machen. Den unteren Vorderteil an den Vordereinsatz nähen, Nahtzugaben nach oben bügeln und versäubern.
- 7. Für die Knopfschlaufen ein 2,5 cm breites Schrägband zuschneiden. Das Band in der Mitte der Länge nach falten rechte Seiten zusammen und nähen an 0.3 cm von der Falte. Nahtzugaben nah an der Naht wegschneiden, das Band mit der rechten Seite nach außen drehen und glätten Rollsaum. In Teile schneiden. Länge der Knopflöcher anpassen. Die Knopfschlaufen am rechten Vorderteil absteppen (Falten zeigen vom Rand weg).
- 8. Die Mittelnaht am Vorderteil nähen, die Nahtzugaben nach rechts bügeln und versäubern.
- 9. Einen Kräuselstich entlang der Schulterkanten nähen und Raffungen machen. Seitennähte und Schulternähte nähen, Nähte zum Rückenteil bügeln und versäubern.
- 10. Die Schulterkanten und die vordere Mittelnaht an den Halsausschnittbesätzen nähen, die Naht auseinander bügeln. Den äußeren Rand versäubern. Den Besatz an das Kleidungsstück stecken rechts auf rechts und Halsausschnitt nähen. Besatz falten auf die linke Seite, glätten, bügeln. Den Besatz von Hand entlang der



Schulterkanten, der vorderen Mittelnaht und des Reißverschlussbandes an das Kleidungsstück nähen.

- 11. Einen Kräuselstich entlang der Ärmelkugel und der unteren Ärmelkante nähen und Raffungen machen. Die Ärmelkanten separat versäubern. Die Ärmelnaht vom Armloch bis zur Schlitzmarkierung nähen, die Naht auseinander bügeln. Absteppen den Schlitz an 0.1 cm von der Falte. Ärmel in die Armausschnitte nähen, versäubern und bügeln.
- 12. Die Manschetten rechts auf rechts zusammenstecken und nähen seitliche und untere Kante, dabei Knopflöcher aus Schrägband einsetzen. Das Nähen genau an der markierten Nahtlinie beginnen und stoppen manschetten. Das Teil auf rechts drehen, bügeln. Den äußeren Teil der Manschette an den Ärmel nähen, die Innenseite der Manschette nach innen falten und in die Naht der äußeren Manschette steppen manschetten.
- 13. Unterkante des Kleidungsstücks versäubern, auf die linke seite bügeln und absteppen.
- 14. Knöpfe an der linken Vorderseite und an den Manschetten annähen.

Empfehlung: Anstatt die Knopfschlaufen selbst herzustellen, können Sie auch ein fertiges Knopfschlaufenband verwenden.

Technische Zeichnung:





