

## Jacke Ohne Verschluss - Schnittmuster #2507

Stoffempfehlungen: natürliche/gemischte Anzugstoffe.

Sie werden auch brauchen: Klebevlies; Futterstoff; Klebevlies; Schulterpolster.

Nahtzugaben: alle Nähte 1 cm. Nahtzugabe für den Saum des Kleidungsstücks und den Saum des Ärmels - 3 cm.

### Hinweis zur Nahtzugaben:

- Wenn das Muster einen doppelten Rand hat, sind die Nahtzugaben bereits enthalten. Falls nichts anderes angegeben ist, betragen Sie 1 cm.

- Hat das Schnittmuster nur einen Rand, wurden die Nahtzugaben NICHT berücksichtigt. Sie müssen beim Auslegen und den Details des Schnitts hinzugefügt werden.

### Hinweis zu die benötigte Stoffmenge:

Achtung! Um die benötigte Stoffmenge zu ermitteln, die Schnittteile ausdrucken, zusammenkleben und auflegen. Dabei sind auch doppelte und asymmetrische Teile zu berücksichtigen.



## ZUSCHNEIDEN:

### Hinweis zum Zuschnitt:

Ein "Beim" auf den Schnittmustern bedeutet einen geraden Fadenverlauf. Legen Sie Ihre Teile dementsprechend aus. Einige Teile werden an der Kante geschnitten. Sie finden dazu Hinweise im Schnittmuster. Markieren Sie auf Ihrem Stoff alle Kerben und andere Merkmale des Designs des Schnittmusters wie Falten usw.

Achten Sie beim Nähen des Kleidungsstücks darauf, dass die Kerben übereinstimmen.

Hauptstoff:

1. Rückenteil - 2 Stück
2. Vorderteil - 2 Stück
3. Oberer Ärmel - 2 Stück
4. Unterer Ärmel - 2 Stück
5. Leiste - 2 Stück
6. Kragen - 1 Stück

7. Hinteres Halsausschnittbesatz – 1 Stück
8. Mittelvorderbesatz – 2 Stück

Futterstoff:

1. Rückenteil – 2 Stück
2. Vorderteil – 2 Stück
3. Oberer Ärmel – 2 Stück
4. Unterer Ärmel – 2 Stück

Klebevlies:

1. Leiste – 2 Stück
2. Kragen – 1 Stück
3. Mittelvorderbesatz – 2 Stück
4. Hinteres Halsausschnittbesatz – 1 Stück

Das Futter wird unter Verwendung von Musterteilen für Vorder- und Rückenteile für den Hauptstoff zugeschnitten, mit Ausnahme der Breite des vorderen Mittelbesatzes und des Besatzes.

## **ANLEITUNG:**

1. Klebevlies auftragen.
2. Abnäher auf das Rückenteil nähen Bügeln Sie den inneren Teil zur Mitte hin. Die hintere Mittelnaht nähen, die Naht auseinander bügeln.
3. Schulternähte und Seitennähte nähen. Die Naht auseinander bügeln.
4. Die Leiste der Länge nach halbieren rechte Seiten zusammen und nähen untere und ober. die Ecken. Nahtzugaben kürzen, auf rechts wenden und bügeln. Den Kragen der Länge nach in zwei Hälften falten rechte Seiten zusammen und Ecken nähen. Nahtzugaben kürzen, auf rechts wenden und bügeln.
5. Die Leiste an die mittlere Vorderkante der Jacke nähen. Kragen in Halsausschnitt nähen von Jacke. Die Nahtzugaben zum Hauptteil hin bügeln.
6. Ärmelnaht nähen, zum hinteren Teil hin bügeln. Die Ärmel entsprechend den Markierungen in die Armausschnitte nähen, das Stoff entlang der oberen Seite der Ärmelkugel anpassen. Schulterpolster annähen.

Schulternähte nähen Besätze und mittelvorderbesätze. Die Naht auseinander bügeln. Die vorderen Mittelbesätze und den Besatz an den Kragen und die Leiste nähen. In Nahtzugaben einclippen, und bügeln.

7. Ärmelsaum und von Jacke auf die linke seite bügeln.

8. Nähte am Futter nähen, im linken Ärmel bleibt eine Öffnung. Das Futter an den mittleren Vorderkanten und am Halsausschnitt annähen. Das Futter an den mittleren Vorderkanten, am Besatz, am Jackensaum und an den Ärmeln annähen.

9. Drehen Sie die Jacke auf rechts durch die Öffnung. Die Öffnung zunähen.

### Technische Zeichnung:

