

Veste Sans Fermeture - Patron de couture #2507

Recommandations sur le tissu: tissus de costume naturels/mixtes.

Vous aurez également besoin de: entoilage thermocollant; tissu de doublure; entoilage thermocollant; épaulettes.

Marges de couture: toutes coutures 1 cm. Marge de couture pour l'ourlet du vêtement et l'ourlet de la manche - 3 cm.

Note sur marges pour la couture:

- Si le patron a un contour double, alors les marges de couture sont incluses.

- Les marges de couture ne sont PAS incluses par défaut et doivent être rajoutée lors de la mise en place et de la coupe de votre patron (si celui ci a un contour simple).

Note sur le métrage de tissus nécessaire:

Attention ! La quantité de tissu nécessaire pour votre modèle n'est pas incluse. Il dépendra de la taille du patron sélectionné, la largeur et le design du tissu que vous prévoyez d'utiliser. Avant tout, imprimez votre patron et disposez la largeur du tissu que vous envisagez d'utiliser (généralement de 90 à 150 cm) afin de connaître le métrage de tissus nécessaire. N'oubliez pas de compter les pièces en double et les pièces en symétries.



Coupe:

Note sur le coupe:

Sur les pièces du patron « beam » signifie « droit fil ». Disposez vos pièces en conséquence. Certaines pièces doivent être coupées dans la pliure. Ceci est noté sur le patron de la pièce. Marquer tous les repères et autres signes tels que pincés, plis etc. sur vos tissus.

Lorsque vous assemblez vos pièces, faites attention aux repères, ils doivent coïncider.

Tissu principal:

1. Dos - 2 pièces
2. Devant - 2 pièces
3. Manche supérieure - 2 pièces
4. Manche inférieure - 2 pièces
5. Patte - 2 pièces
6. Col - 1 pièce

7. Parementure d'encolure dos - 1 pièce
8. Parementure devant centrale - 2 pièces

Tissu de doublure:

1. Dos - 2 pièces
2. Devant - 2 pièces
3. Manche supérieure - 2 pièces
4. Manche inférieure - 2 pièces

Entoilage thermocollant:

1. Patte - 2 pièces
2. Col - 1 pièce
3. Parementure devant centrale - 2 pièces
4. Parementure d'encolure dos - 1 pièce

La doublure est découpée à l'aide des pièces du patron pour les pièces devant et dos du tissu principal à l'exception de la largeur de la parementure devant centrale et de la parementure.

INSTRUCTIONS:

1. Appliquer un entoilage thermocollant.
2. Coudre des pinces au dos Repassez la partie intérieure vers le centre. Coudre la couture centrale du dos, repasser la couture à part.
3. Coudre les coutures des épaules et les coutures latérales. Repasser la couture ouverte.
4. Pliez la patte en deux dans le sens de la longueur endroit contre endroit et coudre inférieur et supérieur. les coins. Découper les surplus de couture, tourner à droite et repasser. Plier le col en deux dans le sens de la longueur endroit contre endroit et coudre les coins. Découper les surplus de couture, tourner à droite et repasser.
5. Coudre la patte de au bord devant central de la veste. Coudre le col dans l'encolure de veste. Repassez les surplus de couture vers la pièce principale.
6. Coudre la couture des manches, repasser vers le dos. Coudre les manches dans les emmanchures en faisant correspondre les marques, ajuster le tissu le long du haut de la tête de manche. Coudre les épaulettes.

Coudre les coutures des épaules parementures et parementures avant centraux. Repasser la couture ouverte. Coudre les parementures milieu devant et la parementure au col et à la patte. Faire des coupes dans les marges de couture, et repasser.

7. Ourlet de manche et de veste repasser sur l'envers.
8. Coudre les coutures sur la doublure, laissant une ouverture dans la manche gauche. Coudre la doublure sur les bords centraux devant et sur l'encolure. Coudre la doublure sur les bords centraux du devant, sur la parementure, sur l'ourlet de la veste et sur les manches.
9. Tourner la veste à l'endroit par l'ouverture. Coudre l'ouverture pour la fermer.

DESSIN TECHNIQUE:

