

Рекомендации по выбору ткани: ткани из натуральных или смесовых волокон.

А также вам необходимо: подкладочная ткань; клеевая прокладка; застежка-молния; 3 пуговицы.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.



Припуски на швы: все швы 1 см. Подгибка низа изделия 3 см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90см до 150см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется.

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

Внимание! надписи на лекалах выполнены с лицевой стороны.

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Переднее правое полотнище – 1 деталь
2. Переднее левое полотнище – 1 деталь
3. Заднее полотнище – 2 детали
4. Обтачка спинки – 2 детали
5. Обтачка левого полотнища – 2 детали
6. Обтачка правого полотнища – 2 детали
7. Отделка кармана – 2 детали
8. Гульфик – 1 деталь
9. Откосок – 1 деталь

10. Бочок – 2 детали

11. Отделка пояса – 2 детали

Из подкладочной ткани:

1. Подкладка большая – 2 детали

2. Подкладка малая – 2 детали

Из клеевой: верхние обтачки передних и задних полотнищ, откосок.

Описание работы:

1. Продублировать клеевой прокладкой обтачки передних и задних полотнищ, гульфик, откосок и припуски шлиц.

2. Стачать вытачки на деталях заднего полотнища, глубины заутюжить к середине. Заложить складки на переднем полотнище и скрепить их по верхнему срезу. Стачать вытачку на 8 см от верхнего среза. Разложить глубину вытачки на обе стороны, создавая встречные складки. Проложить отделочную строчку на 0.2 см от шва стачивания вытачки с двух сторон.

3. Наложить на лицевую сторону переднего полотнища отделку кармана лицевой стороной вверх, сверху наложить мешковину большую и стачать. Подогнуть припуск отделки внутрь и настрочить на. Мешковину отвернуть на изнаночную сторону и приутюжить. Стачать бочок с малой мешковиной. Припуск обметать и заутюжить на подкладку. Стачать малую и большую мешковины.

4. Притачать гульфик к правому полотнищу. Стачать средний срез передних полотнищ, начиная строчку у края гульфика, срез обметать и заутюжить на левую сторону. Гульфик заутюжить на изнаночную сторону. Застежку-Молнию совместить со средним срезом левой половинки и притачать. Притачать свободную тесьму застежки-молнии к гульфику правой половинки. Сложить откосок вдоль посередине изнаночной стороной внутрь и стачать продольный и короткий нижний срезы. Обметать открытые срезы откоска. Притачать откосок ко шву притачивания молнии к левой половинке. Поставить закрепку в конце застежки с лицевой стороны юбки. С изнаночной стороны соединить нижние концы гульфика и откоска. Проложить отделочную строчку по намеченной линии на правом полотнище.

5. Обметать средние срезы заднего полотнища отдельно на каждой детали, одновременно обметывая шлицу. Стачать средний срез от верха до края шлицы. Припуски заутюжить к левому боковому срезу. Правую сторону шлицы заутюжить на 1 см и настрочить. Припуски шлицы скрепить машинной строчкой с лицевой стороны.

6. Стачать боковые срезы. Припуски швов заутюжить на заднее полотнище и обметать.

7. Деталь шлевки сложить вдоль пополам и приутюжить. Подогнуть срезы внутрь и проложить 2

параллельные строчки на 0.1 от края. Нарезать шлевки. Наметить места расположения шлевок и притачать к верхнему срезу юбки.

8. Стачать боковые срезы обтачек, припуски разутюжить. Обметать нижний срез внутренней обтачки. Обтачать уголки и верхний срез обтачек. Притачать внешнюю обтачку к юбке. Припуск заутюжить на обтачку. проложить строчку в шов притачивания обтачки, одновременно закрепляя внутреннюю часть. Проложить отделочную строчку на 0.5 см от верхнего и нижнего края обтачек. Шлевки отогнуть, подогнуть припуск и настрочить.

9. Детали отделки сложить лицевыми сторонами внутрь и обтачать, оставляя отверстие. Припуски высечь, вывернуть и приутюжить, зашить отверстие. Проложить отделочную строчку на 0.5 от края отделки. Обметать петли на отделке пояса.

10. Обметать нижний срез юбки, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.

11. Обметать петлю на юбке и пришить пуговицы.

12. Продеть в шлевки отделку пояса и застегнуть пуговицы.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

