

## Peignoir En Soie - Patron de couture #6136

Recommandations sur le tissu: tissus en soie naturelle/mixte.

Vous aurez également besoin de: fin entoilage thermocollant.

Marges de couture: toutes coutures 1 cm. Marge de couture du bord supérieur de la poche - 4 cm. Marge de couture pour l'ourlet du vêtement et l'ourlet de la manche - 3.0 cm.

### Note sur marges pour la couture:

- Si le patron a un contour double, alors les marges de couture sont incluses.

- Les marges de couture ne sont PAS incluses par défaut et doivent être rajoutée lors de la mise en place et de la coupe de votre patron (si celui ci a un contour simple).

### Note sur le métrage de tissus nécessaire:

Attention ! La quantité de tissu nécessaire pour votre modèle n'est pas incluse. Il dépendra de la taille du patron sélectionné, la largeur et le design du tissu que vous prévoyez d'utiliser. Avant tout, imprimez votre patron et disposez la largeur du tissu que vous envisagez d'utiliser (généralement de 90 à 150 cm) afin de connaître le métrage de tissus nécessaire. N'oubliez pas de compter les pièces en double et les pièces en symétries.



### Coupe:

#### Note sur le coupe:

Sur les pièces du patron « beam » signifie « droit fil ». Disposez vos pièces en conséquence. Certaines pièces doivent être coupées dans la pliure. Ceci est noté sur le patron de la pièce. Marquer tous les repères et autres signes tels que pincés, plis etc. sur vos tissus.

Lorsque vous assemblez vos pièces, faites attention aux repères, ils doivent coïncider.

Tissu principal:

1. Dos - 2 pièces
2. Devant - 2 pièces
3. Parementure devant centrale - 2 pièces
4. Manche - 2 pièces
5. Parementure d'encolure dos - 1 pièce

## 6. Ceinture - 1 pièce

Entoilage thermocollant:

1. Parementure devant centrale - 2 pièces
2. Parementure d'encolure dos - 1 pièce

## **INSTRUCTIONS:**

1. Appliquer un entoilage thermocollant.
2. Coudre la couture centrale du dos, repasser les surplus de couture vers la gauche et surjeter.
3. Repassez le surplus de couture le long du bord supérieur de la poche sur l'envers à 1 cm, ensuite encore à 3 cm et surpiquer. Surjeter les bords latéraux et les bords inférieurs de la poche, repasser sur l'envers, poser sur le devant et surpiquer.
4. Coudre les bordures des épaules du dos et du devant, faire de petites coupes dans les marges de couture près des coins, repasser vers l'arrière et surjeter. Coudre couture de col, repasser la couture à part. Coudre le col dans l'encolure, repasser les marges de couture vers le col.
5. Coudre les épaules des parementures devant centrales et parementures, faire de petites coupes dans les marges de couture près des coins, repasser la couture à part. Coudre couture de col, repasser la couture à part. Coudre le col dans l'encolure, repasser les marges de couture vers le col. Surjeter le bord extérieur.
6. Épingler la parementure centrale du devant au devant endroit contre endroit et coudre le bord extérieur du col, la parementure centrale devant et le bord inférieur. Coudre à la main les surplus de couture le long des coutures du col.
7. Coudre les manches dans les emmanchures en faisant correspondre les encoches, surjeter et repasser. Coudre les coutures latérales coudre les bords des manches en même temps, repassez les coutures vers l'arrière et surjeter.
8. Surjeter le bord inférieur du vêtement et le bord inférieur de la manche, repasser sur l'envers à 1 cm, ensuite encore à 2 cm et surpiquer.
9. Plier la ceinture en deux dans le sens de la longueur, endroit contre endroit, et coudre le long du côté long et un côté court. Tourner la ceinture à l'endroit, plier sous les surplus de couture de la zone non cousue et coudre une ligne de point décorative à 0.7 cm du bord autour de la ceinture.

**DESSIN TECHNIQUE:**

