

Blusa Con Lazo Decorativo - Patrón de costura #2693

Recomendaciones sobre la tela: tejidos naturales/mixtos para blusas.

Usted también necesitará: entretela adhesiva; 1 cremallera invisible.

Márgenes de costura: todas las costuras 1 cm. Margen de costura a lo largo del borde inferior de la prenda y el borde inferior de la manga - 1.5 cm.

Nota sobre los márgenes de costura:

- Si el patrón tiene doble contorno los márgenes de costura están incluidos. Son 1 cm, a menos que se especifique lo contrario.
- Si el patrón tiene contorno único, los márgenes de costura no están incluidas y hay que agregar al trazar y cortar detalles.

Nota sobre la longitud de la tela:

¡ Atención! La cantidad de tela necesaria para su patrón no está incluida. Dependerá del tamaño del patrón seleccionado, el ancho y el diseño de la tela que se va a utilizar. En primer lugar, imprimir todos los patrones de papel y extienda la anchura de la tela que desea utilizar (generalmente de 90 a 150 cm). Medir cuánta tela se necesita. No olvide tener en cuenta que algunas piezas necesita ser cortado varias veces y otras piezas se cortan en el pliegue.



Cortando:

Nota de corte:

En el patrón, "la viga" significa derecho de grano. Colocar tus piezas en consecuencia. Algunas piezas se cortará en el pliegue. Esto se observa en la pieza. Marque todas las muescas y otras características de diseño tales como pliegues etc. del patrón sobre la tela.

Al coser la prenda, preste atención a las muescas, ellos deben coincidir.

Tela principal:

1. Espalda central - 2 piezas
2. Espalda lateral - 2 piezas
3. Canesú trasero - 1 pieza
4. Delantero - 2 piezas
5. Manga - 2 piezas

6. Cuello — 2 piezas
7. Collar del soporte - 2 piezas
8. Tapeta delantera central - 2 piezas
9. Lazo - 2 piezas
10. Tirante - 2 piezas
11. Tapeta de lazo - 2 piezas

La entretela adhesiva:

1. Cuello - 1 pieza
2. Collar del soporte - 1 pieza
3. Tapeta delantera central - 2 piezas

INSTRUCCIONES:

1. Aplicar entretela termoadhesiva en el escote y las sisas.
2. Coser espaldas laterales a espaldas centrales. Rematar costura y planchar hacia el centro. Coser la costura trasera central. Rematar la costura y planchar hacia la izquierda. Coser el canesú a la espalda, planchar los márgenes de costura hacia arriba y rematar.
3. Coser pinzas en el delantero. Planchar la parte interior de las pinzas del busto hacia arriba, planchar la parte interior de las pinzas de la cintura hacia el centro.
4. Coser la correa formando un anillo, planchar la costura aparte. Doblar la correa por la mitad a lo largo y planchar. Doblar el lazo por la mitad a lo largo lados derechos juntos y coser el borde exterior y el borde inferior. Recortar los márgenes de costura, girar a la derecha y planchar. Inserta el lazo en la correa, haciendo pliegues como se desee. Hilvanar las piezas a lo largo de los bordes centrales. Doblar la tapeta del lazo por la mitad a lo largo lados derechos juntos y coser borde inferior. Girar a la derecha y planchar. Sujeta con alfileres la tapeta del lazo al delantero e hilvana a lo largo de los bordes laterales y los bordes centrales.. Sujeta el lazo encima y hilvanar juntos los bordes centrales.
5. Sujeta con alfileres la tapeta delantera al delantero, con el derecho hacia abajo, y cose a lo largo del borde delantero central. Doblar la tapeta por el lado revés, doblar dentro del borde de la tapeta interior y respuntear en la costura. Tapeta planchar.
6. Izquierdo laterales bordes rematar por separado. Coser desde la sisa hasta la marca de la cremallera y desde la marca para la cremallera hasta el borde inferior. Planchar la costura abierta. Coser la cremallera. Coser hombro y derecho lateral bordes, planchar las costuras hacia atrás y rematar.
7. Sujete el cuello superior al cuello inferior, con los lados derechos juntos, coser los extremos del cuello y las esquinas del cuello. Recortar los márgenes de costura, girar el cuello hacia el lado derecho, enderezar y planchar. Coser una puntada decorativa a 0.5 cm desde el borde. Junte con alfileres los cuellos altos, con los lados derechos juntos, coloque el cuello listo entre ellos, ajuste las marcas y cosa, cosiendo los extremos del

cueillo alto al mismo tiempo. Comience y deje de coser exactamente en la línea de costura marcada entre el cuello alto y la prenda. Voltee el cuello terminado con el lado derecho hacia afuera y planchar. Coser el cuello alto superior con el cuello en el escote, doble el borde sin rematar del cuello alto inferior y pespuntear en la costura del cuello alto superior.

8. Sujeta con alfileres el delantero derecho al delantero izquierdo y cose las piezas, deteniéndote a 10 cm de la parte superior.

9. Coser la costura de la manga. Rematar y planchar hacia atrás.

10. Coser las mangas en las sisas. Rematar y planchar.

11. Rematar el dobladillo de prenda y dobladillo de manga, planchar sobre el revés y pespuntear.

Dibujo técnico:

